

Vetrinetta refrigerata per pizzeria L 1400 mm per 6 bacinelle GN1/4

MODELLO: PA14033

Dimensioni esterne

W 1400 x D 335 x H 435 mm

349,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**



Dimensioni esterne	W 1400 mm x D 335 mm x H 435 mm
Lunghezza vetrinetta	1400 mm
Potenza	110 W
Peso netto	55 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	+ 2° C/ + 10° C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	40 mm
Max temperatura/ Umidità ambiente	+33°C / 60% HR
Classe energetica	Non soggetto a classificazione energetica
Numero bacinelle	6 bacinelle GN1/4

Quantità di gas	30 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	KIT vetri, divisori per bacinelle
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Statica
Controllo temperatura	with digital thermostat
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Predisposizione	Bacinelle GN1/4
Motore	a destra
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Descrizione

Vetrinetta refrigerata per pizzeria, lunghezza 1400 mm, predisposta per 6 bacinelle GN1/4.

Le vetrine porta bacinelle sono ideali per la conservazione dei contenitori per gli ingredienti che servono a preparare e farcire la pizza.

Ha struttura interna ed esterna interamente in acciaio INOX e vetri di protezione.

La temperatura d'esercizio è positiva e sfrutta un range di +2°C/+10°C e può essere facilmente controllata grazie a un termometro digitale

posto sul lato destro della vetrinetta.

La refrigerazione è statica con gas refrigerante R290.

La vetrinetta è adatta a contenere **6 bacinelle** gastronorm in INOX o in policarbonato **GN1/4**.

LA COMPOSIZIONE STANDARD E' DI 6 BACINELLE GN1/4. MA SONO POSSIBILI ANCHE LE SEGUENTI COMBINAZIONI:

- 1 BACINELLA GN1/2 + 4 BACINELLE GN1/4:

- 2 BACINELLE GN1/4 + 2 BACINELLE GN1/2.

L' altezza senza vetri della vetrinetta refrigerata è di 250 mm.

Bacinelle e coperchi esclusi.

Kit vetri incluso.

Imballo in cassa di legno incluso nel prezzo.

Attenzione: la vetrinetta non deve essere appoggiata con lo schienale direttamente al muro, in quanto questa operazione ostruisce le prese d'aria posteriori che servono alla circolazione dell'aria stessa e di conseguenza al suo raffreddamento. Il vano tecnico, pertanto, non verrà adeguatamente raffreddato e entrerà sempre in funzione la protezione termica del compressore. A lungo andare la vetrinetta si danneggerà fino a non funzionare più.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA