

Armadio Refrigerato Ventilato 2 porte -2°C/+8°C 1333 LT classe energetica E

MODELLO: AF14EKOTN

Dimensioni esterne

L 1480 x P 830 x H 2010 mm

1.169,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 1480 mm x P 830 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 1360 mm x P 700 mm x H 1400 mm
Peso netto	198 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 2° C/ + 8° C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	650 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	1333 LT
Categoria litraggio	1400 litri
Classe energetica	E
Rumorosità	58,37 dB(A)
Quantità di gas	135 gr

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	6 griglie GN2/1 , 6 coppie di guide
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo
Normative	CE disponibile

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato, temperatura -2°C/+8°C, capacità 1333 litri.

L'armadio refrigerato ventilato ha una **struttura esterna e interna** interamente reaizzata **in acciaio INOX AISI 304**, mentre **i pannelli esterni di fondo** e quello **posteriore** sono **in acciaio zincato**. L'armadio è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore** esterno ad alette trattato anticorrosione.

Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del frigorifero.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta tra i **-2°C e +8°C**. La temperatura può essere inoltre costantemente regolata e controllata tramite un **termostato digitale** il quale controlla anche lo sbrinamento.

L'acqua dello sbrinamento dell'evaporatore viene evaporata dai tubi caldi del compressore.

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +30°C con un'umidità relativa del 55%.

Le **2 porte cieche** sono **reversibili** con impugnature ergonomiche.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 griglie GN2/1:

- 6 coppie di guide.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 1400 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 1333 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA