

Murale espositivo ventilato Ettore con porte scorrevoli Temperatura +1°/+10°C L 1330 mm

MODELLO: ETTOREPS1.3W

2.780,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Lunghezza murale	1330 mm
Profondità murale	730 mm
Altezza murale	2020 mm +/- 10 mm
Peso netto	180 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/ 50 Hz
Temperatura	+ 1°C/+ 10°C
Dimensione ripiani	4 ripiani larghezza di 400 mm
Numero ripiani	4
Gas refrigerante	R448a/R449a
Numero porte	2
Classe energetica	C
Rumorosità	49 dB
Capacità refrigerata (LT)	840 LT

Area ripiani (m2)	2,5 m2
Temperatura evaporazione	- 10° C
Consumo elettrico (KWh/24h)	8 Kwh/24h
Potenza di raffreddamento (W)	1307 W
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	4 ripiani, 2 porte scorrevoli in vetro, illuminazione a LED interna e sul pannello frontale alto
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico
Controllo temperatura	Tramite termostato digitale
Tipologia chiusura porta	Porta scorrevole
Tipologia murale	Murale espositivo Ettore con porte scorrevoli
Normative	CE disponibile

Descrizione

Murale espositivo Ettore con porte scorrevoli, refrigerazione ventilata, temperatura +1°C/+10°C e lunghezza 1330 mm.

Il murale espositivo Ettore è un elemento versatile adatto a contenere latticini, salumi, verdura o carne. È un apparecchio pensato per mantenere al fresco svariate tipologie di cibi e al contempo poterli esporre in modo elegante.

Il murale Ettore ha una **refrigerazione ventilata** con **aggregato di raffreddamento interno** alla macchina e una **temperatura** di esercizio che si attesta in un **range positivo da +1°C a +10°C** (ci possono essere comunque delle lievi differenze di temperatura tra gli scaffali).

L'apparecchio presenta un'estesa area di esposizione distribuita in **4 ripiani di larghezza 400 mm.** La praticità di utilizzo è data, inoltre, dalla **possibilità di regolare i ripiani** sia **in altezza** sia **in angolazione**. I ripiani possiedono poi **espositori per etichette** per poter esporre agevolmente il prezzo e le caratteristiche del prodotto.

Ciò che contraddistingue il murale è il design moderno caratterizzato da **pannelli frontali, pannelli di base e ripiani espositivi** costruiti interamente **in acciaio verniciato**, elemento pratico e di facile pulizia. Ai lati del pannello è presente anche un **pannello in vetro**. Il murale è dotato di **porte scorrevoli auto chiudenti in doppio vetro**.

I prodotti all'interno del murale vengono esposti in modo accattivante grazie alla presenza di **illuminazione a LED interna e sul pannello frontale alto.**

Il funzionamento del murale è rapido e intuitivo e presenta un **allarme di malfunzionamento** dell'apparecchio, **controllo digitale** della **temperatura** attraverso un display e **sbrinamento automatico.**

L'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** è **manuale** e l'acqua deve essere pertanto svuotata manualmente.

Il rivestimento è realizzato in schiuma ecologica di poliuretano.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 RIPIANI:

- ILLUMINAZIONE A LED INTERNA E SUL PANNELLO FRONTALE ALTO:

- PORTE SCORREVOLI.

IMBALLAGGIO CON GABBIA DI LEGNO COMPRESO NEL PREZZO.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA