

**Murale espositivo ventilato Ettore con porte scorrevoli  
Temperatura +1°/+10°C L 1630 mm**

Prezzo: 4.183,00 € + IVA

---



---

**Riferimento:** ETTOREPS1.6W

**Produttore:** Gastrodomus

Categoria: Murale Ettore - profondità 730 mm

---

## Descrizione breve

- Il **murale espositivo** è un prodotto **MARCHIATO CE** e presenta una **refrigerazione ventilata** utile ad uniformare la temperatura lungo tutta l'altezza
  - A seconda del modello **può avere a corredo: tenda notte, porte scorrevoli o porte battenti**
  - È **dotato di 4 ripiani regolabili** più il ripiano base utile anch'esso per l'esposizione dei prodotti. I ripiani sono **giù forniti di porta prezzo**
  - Lo **sbrinamento è automatico**, mentre lo svuotamento dell'acqua di condensa dovrà essere effettuato manualmente ogni volta a necessità
  - Il murale espositivo è adatto per salumi, latticini e bibite ed è **dotato di luce a led anche del pannello superiore, e motore già incorporato**
  - Il **controllo della temperatura** interna è visibile tramite **termostato digitale**
  - Si diversifica per la **profondità esterna di 725mm**
- 

## Descrizione

**Murale espositivo Ettore con porte scorrevoli, refrigerazione ventilata, temperatura +1°C/+10°C e lunghezza 1630 mm.**

Il murale espositivo Ettore è un elemento versatile adatto a contenere latticini, salumi, verdura o carne. È un apparecchio pensato per mantenere al fresco svariate tipologie di cibi e al contempo poterli esporre in modo elegante.

Il murale Ettore ha una **refrigerazione ventilata con aggregato di raffreddamento interno** alla macchina e una **temperatura** di esercizio che si attesta in un **range positivo da +1°C a +10°C** (ci possono essere comunque delle lievi differenze di temperatura tra gli scaffali).

L'apparecchio presenta un'estesa area di esposizione distribuita in **4 ripiani di larghezza 400 mm**. La praticità di utilizzo è data, inoltre, dalla **possibilità di regolare i ripiani sia in altezza sia in angolazione**. I ripiani possiedono poi **espositori per etichette** per poter esporre agevolmente il prezzo e le caratteristiche del prodotto.

Ciò che contraddistingue il murale è il design moderno caratterizzato da **pannelli frontali, pannelli di base e ripiani espositivi** costruiti interamente **in acciaio verniciato**, elemento pratico e di facile pulizia. Ai lati del pannello è presente anche un **pannello in vetro**. Il murale è dotato di **porte scorrevoli auto chiudenti in doppio vetro**.

I prodotti all'interno del murale vengono esposti in modo accattivante grazie alla presenza di **illuminazione a LED interna e sul pannello frontale alto**.

Il funzionamento del murale è rapido e intuitivo e presenta un **allarme di malfunzionamento** dell'apparecchio, **controllo digitale** della **temperatura** attraverso un display e **sbrinamento automatico**.

## Ordine Cliente

L'evaporazione dell'acqua di condensa è manuale e l'acqua deve essere pertanto svuotata manualmente.

Il rivestimento è realizzato in schiuma ecologica di poliuretano.

Il colore dell'illuminazione a LED deve essere specificata al momento dell'ordine. Il colore standard è il colore bianco (neutro) ma si può scegliere anche il colore giallo (particolarmente indicato per la pasticceria) o rosa (particolarmente indicato per la macelleria).

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 RIPIANI:

- ILLUMINAZIONE A LED INTERNA E SUL PANNELO FRONTALE ALTO:

- PORTE SCORREVOLI.

IMBALLAGGIO CON GABBIA DI LEGNO COMPRESO NEL PREZZO.

### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Peso netto</b>	210 kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Dotazione di serie</b>	4 ripiani, 2 porte scorrevoli in vetro, illuminazione a LED interna e sul pannello frontale alto
<b>Alimentazione</b>	230 V/ 50 Hz
<b>Temperatura</b>	+ 1°C/+ 10°C
<b>Dimensione ripiani</b>	4 ripiani larghezza di 400 mm
<b>Numero ripiani</b>	4
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R448a/R449a
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Numero porte</b>	2
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Controllo temperatura</b>	Con termostato digitale
<b>Classe energetica</b>	D
<b>Capacità refrigerata ( LT )</b>	1040 LT
<b>Area ripiani ( m2 )</b>	3,1 m2
<b>Temperatura evaporazione</b>	- 10° C
<b>Consumo elettrico ( KWh/24h )</b>	10,6 Kwh/24h
<b>Lunghezza murale</b>	1630 mm
<b>Profondità murale</b>	730 mm
<b>Altezza murale</b>	2020 mm +/- 10 mm
<b>Potenza di raffreddamento ( W )</b>	1755 W
<b>Tipologia murale</b>	Murale espositivo Ettore con porte scorrevoli



Chiamaci per maggiori informazioni

Tel. 0434 869232

WA: +39 366 372 92 22

[www.gastrodomus.it](http://www.gastrodomus.it)

Data: 01/02/2026

## Ordine Cliente

Generato il 01/02/2026

---