

**Macchina sottovuoto automatica barra saldante L 430 mm
acciaio inox**

Prezzo: 493,00 € + IVA



Riferimento: ANNA43

Categoria: Macchine sottovuoto

Descrizione

Confezionatrice sottovuoto automatica elettronica in acciaio inox con barra saldante di lunghezza 430 mm.

La **confezionatrice sottovuoto** ha una **struttura esterna in acciaio inox** all'interno della quale sono collocati il quadro elettrico e il gruppo di lavoro che genera il vuoto. All'esterno della struttura, nella parte antistante e inferiore la macchina, sono posizionate la **barra saldante** che sigilla la busta a fine lavorazione in modo sicuro e duraturo e la **guarnizione che delimita la parte fissa della camera di decompressione**, zona in cui viene adagiata la bocca della busta per eseguire il confezionamento. La parte superiore della camera di decompressione è montata su di un **coperchio mobile** collegato alla struttura mediante due cerniere. Questo sistema permette, una volta abbassato, di mantenere la busta bloccata per una corretta aspirazione dell'aria e la successiva saldatura.

La confezionatrice presenta un **comodo display digitale LCD** di semplice e intuitivo utilizzo. Esso presenta un **pulsante di accensione e spegnimento, un tasto per effettuare il vuoto nei contenitori, un tasto per programmare la temperatura della barra saldante, 3 LED.**

Attraverso i tasti è possibile:

- **CONFEZIONARE SOTTOVUOTO CON CICLO AUTOMATICO:** con la macchina accesa, sollevare il coperchio mobile posto nella parte anteriore della macchina. Inserire il prodotto da confezionare all'interno della busta e introdurre successivamente la busta per circa 1 cm all'interno della camera di decompressione. Abbassare il coperchio finché la busta non comincia a svuotarsi; in seguito rilasciare il coperchio. La macchina si avvierà automaticamente e il display inizierà a scandire il livello di vuoto illuminando i LED. A vuoto raggiunto, la saldatura della busta viene eseguita in automatico. Il coperchio si aprirà poi automaticamente.

- **REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLA BARRA SALDANTE:** premendo il tasto SEAL è possibile regolare la temperatura della barra saldante. La temperatura va regolata in base allo spessore e alle caratteristiche della busta che si utilizza.

La confezionatrice sottovuoto è un elemento versatile in quanto offre la possibilità di **confezionare sottovuoto gli alimenti permettendo** comunque **di preservarne freschezza, aroma e valori nutrizionali**. L'attrezzo, inoltre, permette di **stoccare i cibi in piccole porzioni pronte all'uso; riduce lo sviluppo di batteri e muffe** che deteriorano i cibi e offre la possibilità di **conservare le pietanze senza sprechi**.

E' necessario **utilizzare sempre buste proporzionate al prodotto da conservare sottovuoto**, altrimenti, in caso contrario, la macchina impiegherà più tempo del dovuto per il confezionamento.

Con le macchine ad aspirazione esterna è possibile **realizzare il vuoto in buste goffrate e rotoli lunghi fino a 6 metri** che consentono di effettuare un confezionamento su misura evitando sprechi; è possibile anche **creare il sottovuoto negli appositi contenitori**.

CIBI CHE SI POSSONO CONSERVARE SOTTOVUOTO: carne fresca, carne cotta, pesce fresco, pane, dolci.

biscotti, riso, caffè, the, pasta pastorizzata, frutta secca e molto altro.

IMPORTANTE: tutte le macchine sottovuoto ad aspirazione esterna non possono essere utilizzate per il confezionamento dei liquidi. Se il liquido, infatti, in seguito all'aspirazione arriva alla pompa, la stessa è da sostituire.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 490 mm x P 295 mm x H 180 mm
Potenza	0,45 KW
Voltaggio	Monofase - 230 V
Pannello comandi	Display a 3 LED
Peso macchina (KG)	8,2 Kg
Funzionamento	Automatico
Saldatura buste cottura	SI
Lunghezza Barra saldante	430 mm
Portata nominale pompa a vuoto	21 l/min
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Saldatura	Elettronica, variabile a 3 livelli
Sistema di temporizzazione/raffreddamento	Automatico
Tipologia di vuoto	In buste, contenitori, barattoli
Tipologia macchina sottovuoto	Automatica
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Disponibilità	Disponibile a Magazzino