

Tritacarne Grattugia Monofase gruppo macinazione alluminio produzione 150/250Kg/h L 630 mm x P 305 mm x H 510/660 mm

MODELLO: 22T-MNG

Dimensioni esterne

L 630 x P 305 x H 510/660 mm

702,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 630 mm x P 305 mm x H 510/660 mm
Inversione di marcia	No
Potenza	1,1 Kw
Peso netto	26 kg
Dimensioni bocca grattugia	140 mm x 75 mm
Voltaggio grattugia	Monofase - 230 V
Produzione oraria grattugia kg/h	150/250 kg/h

Dimensioni bocca tritacarne	Ø 52 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	sistema enterprice con piastra ino x (fori diametro 6 mm), coltello ino x autoaffilante, pestello
Tipologia grattugia/ tritacarne	Combinato Tritacarne/Grattugia
Voltaggio tritacarne	Monofase - 230 V
Normative	CE disponibile

Descrizione

Tritacarne grattugia monofase gruppo macinazione alluminio produzione 150/250Kg/h L 630 mm x P 305 mm x H 510/660 mm.

Il tritacarne-grattugia ha una **struttura in alluminio lucidato** con **tramoggia rotonda in acciaio inox**.

Il **gruppo di macinazione** è realizzato **in alluminio** estraibile.

E' dotata di riduttore con ingranaggi a bagno d'olio.

La parte della grattugia è caratterizzata da: bocca in alluminio lucidato, rullo in acciaio inox, griglia inferiore di protezione e microinterrutore leva pressore grattugia.

DOTAZIONE DI SERIE:

- SISTEMA ENTERPRICE CON PIASTRA INOX (FORI DI DIAMETRO 6 mm);

- COLTELLO INOX AUTOAFFILANTE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA