



## Cella frigorifera positiva senza pavimento - L 3740 mm x P 1740 mm x H 2070 mm

**MODELLO: CFPL7P2H1****3.198,00 € + IVA****Prodotto in 15/20 gg**

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Lunghezza cella</b>          | 3740 mm                              |
| <b>Profondità cella</b>         | 1740 mm                              |
| <b>Altezza cella</b>            | 2070 mm                              |
| <b>Dimensioni interne cella</b> | L 3620 mm x P 1620 mm x H 2010 mm    |
| <b>Volume interno</b>           | 11,85 m3                             |
| <b>Dotazione di serie cella</b> | porta battente, profilo a "U" in PVC |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Pavimento cella</b>        | No                                 |
| <b>Temperatura cella</b>      | Positiva                           |
| <b>Spessore pannello</b>      | 60 mm                              |
| <b>Rivestimento interno</b>   | Lamiera zinco-preverniciata bianca |
| <b>Rivestimento esterno</b>   | Lamiera zinco-preverniciata bianca |
| <b>Dimensioni porta cella</b> | L 980 mm x H 1900 mm               |

### Descrizione

Cella frigorifera positiva senza pavimento di dimensioni L 3740 mm x P 1740 mm x H 2070 mm.

La cella frigorifera è costituita da un **sistema di pannelli sandwich** in poliuretano espanso con modularità 400 mm che a seconda delle esigenze può trasformarsi in modularità 200 mm solo su un lato, permettendo così la realizzazione di volumi di piccola, media e grande capacità all'insegna della massima flessibilità realizzativa.

I **pannelli** che costituiscono la cella vengono schiumati sotto pressa con iniezione di poliuretano espanso con cellule rigide e chiuse alla densità media di 40 kg/mc senza CFC; sono rivestiti in **lamiera zinco-preverniciata** bianca RAL 9010 liscia con spessore 60 mm, materiale adatto per ortofrutta, cibo imballato o confezionato.

Per lo stoccaggio di alimenti a base salina, quali il pesce, si sconsiglia l'uso di questo rivestimento in quanto, a seguito di eventuali lesioni, il pannello potrebbe arrugginire. Per ovviare a questo problema, si consiglia il rivestimento in vetroresina bianca, ideale per la conservazione di

salumi, formaggi e prodotti di stagionatura.

La invitiamo a rivolgersi all'ufficio commerciale per il preventivo di celle frigorifere con rivestimento in vetroresina.

Il **perimetro dei pannelli** a profilo liscio è costituito da una **guarnizione in polietilene** espanso a cellule chiuse, preforata in corrispondenza dei **ganci ad eccentrico** per garantire la tenuta termica dopo il serraggio meccanico e per la salvaguardia della durata nel tempo contro il processo di invecchiamento del poliuretano dovuto all'esposizione ai raggi UV.

La cella è formata da **angolari**, iniettati sotto pressa con iniezione di poliuretano espanso e **rivestiti in lamiera di zinco preverniciata**.

Questi profili sono realizzati con un **angolo arrotondato** di raggio **10 mm**, tale per cui una volta accoppiati ai pannelli si forma all'interno una finitura igienica facile da pulire; sono costituiti da supporti metallici e longitudinalmente sono presenti delle cremagliere metalliche sulle quali vengono serrati i ganci presenti lungo il bordo dei pannelli. Tali profili possono essere a due vie oppure a tre vie se vengono usati come divisori.

La **porta** della cella ha **dimensioni 980 x 1900 mm**, chiusura a **battente** e con **rivestimento in lamiera zinco-preverniciata** bianca; è dotata di cornice in alluminio, guarnizioni a tenuta termica, cerniere con rampe di sollevamento, luce netta di passaggio, maniglia esterna con chiave e sblocco interno di sicurezza visibile al buio.

La cella non è provvista di pavimento. Verrà fornito in dotazione un profilo ad "U" per il montaggio.

**Motore non incluso, acquistabile separatamente.**

#### DOTAZIONE DI SERIE:

- porta battente:

- profilo a "U" in PVC.

I materiali sono resi su pallet in legno, chiusi da reggetta, con applicazione di film estensibile e film termore-traibile.

Il costo del trasporto della cella modulare è escluso, l'ufficio commerciale potrà comunicare il costo del trasporto a merce pronta, in base alla destinazione di merce.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**