

Cella frigorifera positiva con pavimento - L 3740 mm x P 3340 mm x H 2340 mm

MODELLO: CFPPL7P6H4

5.336,00 € + IVA

Produzione in 15/20 gg

Lunghezza cella	3740 mm
Profondità cella	3340 mm
Altezza cella	2340 mm
Dimensioni interne cella	L 3620 mm x P 3220 mm x H 2220 mm
Volume interno	25,88 m3
Dotazione di serie cella	porta battente

Pavimento cella	Si
Temperatura cella	Positiva
Spessore pannello	60 mm
Rivestimento interno	Lamiera zinco-preverniciata bianca
Rivestimento esterno	Lamiera zinco-preverniciata bianca
Dimensioni porta cella	L 980 mm x H 1900 mm

Descrizione

Cella frigorifera positiva con pavimento di dimensioni L 3740 mm x P 3340 mm x H 2340 mm.

La cella frigorifera è costituita da un **sistema di pannelli sandwich** in poliuretano espanso con modularità 400 mm che a seconda delle esigenze può trasformarsi in modularità 200 mm solo su un lato, permettendo così la realizzazione di volumi di piccola, media e grande capacità all'insegna della massima flessibilità realizzativa.

I **pannelli** che costituiscono la cella vengono schiumati sotto pressa con iniezione di poliuretano espanso con cellule rigide e chiuse alla densità media di 40 kg/mc senza CFC; sono rivestiti **in lamiera zinco-preverniciata** bianca RAL 9010 liscia con spessore 60 mm, materiale adatto per ortofrutta, cibo imballato o confezionato.

Per lo stoccaggio di alimenti a base salina, quali il pesce, si sconsiglia l'uso di questo rivestimento in quanto, a seguito di eventuali lesioni, il

pannello potrebbe arrugginire. Per ovviare a questo problema, si consiglia il rivestimento in vetroresina bianca, ideale per la conservazione di salumi, formaggi e prodotti di stagionatura.

La invitiamo a rivolgersi all'ufficio commerciale per il preventivo di celle frigorifere con rivestimento in vetroresina.

Il **perimetro dei pannelli** a profilo liscio è costituito da una **guarnizione in polietilene** espanso a cellule chiuse, preforata in corrispondenza dei **ganci ad eccentrico** per garantire la tenuta termica dopo il serraggio meccanico e per la salvaguardia della durata nel tempo contro il processo di invecchiamento del poliuretano dovuto all'esposizione ai raggi UV.

La cella è formata da **angolari**, iniettati sotto pressa con iniezione di poliuretano espanso e **rivestiti in lamiera di zinco preverniciata**.

Questi profili sono realizzati con un **angolo arrotondato** di raggio **10 mm,** tale per cui una volta accoppiati ai pannelli si forma all'interno una finitura igienica facile da pulire; sono costituiti da supporti metallici e longitudinalmente sono presenti delle cremagliere metalliche sulle quali vengono serrati i ganci presenti lungo il bordo dei pannelli. Tali profili possono essere a due vie oppure a tre vie se vengono usati come divisori.

Il **pavimento** della cella è standard pedonabile con **rivestimento in lamiera zincoplastificata** antiscivolo (spessore 0,7 mm) di colore grigio. La portata statica del pavimento è di 1.600 Kg/mq mentre la portata puntale è di 100 kg.

La **porta** della cella ha **dimensioni 980 x 1900 mm**, chiusura a **battente** e con **rivestimento in lamiera zinco-preverniciata** bianca; è dotata di cornice in alluminio, guarnizioni a tenuta termica, cerniere con rampe di sollevamento, luce netta di passaggio, maniglia esterna con chiave e sblocco interno di sicurezza visibile al buio.

Motore non incluso, acquistabile separatamente.

DOTAZIONE DI SERIE:

- porta battente;

I materiali sono resi su pallet in legno, chiusi da reggetta, con applicazione di film estensibile e film termore-traibile.

Il costo del trasporto della cella modulare è escluso, l'ufficio commerciale potrà comunicare il costo del trasporto a merce pronta, in base alla destinazione di merce.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA