



Motore remoto per cella frigorifera positiva - potenza 2505 W

MODELLO: STM022G012

3.242,00 € + IVA

 Richiedi tempi di consegna



Dimensioni condensatore	L 800 mm x P 560 mm x H 460 mm
Dimensioni evaporatore	L 944 mm x P 402 mm x H 350 mm
Potenza	1,5 KW
Peso netto	92,5 kg
Alimentazione	400 V/ 3 / 50 Hz
Temperatura	0/2°C
Gas refrigerante	R452A; IL GAS REFRIGERANTE NON È COMPRESO NEL PREZZO.

Potenza frigorifera	2505 W
Temperatura (+/-)	Positiva
Sbrinamento	Automatico
Condensazione	ad aria con espansione a valvola termostatica
Compressore	0,920 kW
Condensatore	1980 m3/h
Evaporatore	1602 m3/h

Descrizione

Motore remoto per cella frigorifera positiva con potenza 2505 W.

Il motore è un gruppo frigorifero composto da unità condensante, unità evaporante e quadro di comando e controllo. Questa soluzione consente di avere un prodotto di facile installazione, con ingombri contenuti e ridotti costi di manutenzione.

La macchina ha una **carrozzeria autoportante in lamiera elettro-zincata**, verniciata con polvere epossidica; i pannelli inoltre sono facilmente asportabili e consentono un rapido accesso ai componenti in caso di ispezione o manutenzione.

In questo motore la parte condensante, da installarsi all'esterno, è staccata dalla parte evaporante, da installarsi all'interno della cella, consentendo di montare le due parti anche ad una certa distanza tra loro.

Il motore lavora ad una temperatura ambiente di **32°C** ed ha una **temperatura positiva** che si attesta intorno ai **0/2°C**.

Lo **sbrinamento** è **automatico elettrico** con frequenza e durata programmabili; i compressori sono ermetici e dotati di protezione termica del motore mentre gli scambiatori di calore sono dotati di batterie in rame e alluminio.

E' dotato di **centralina elettronica di controllo**, **pannello di controllo** remoto (10 m), microporta con cavo (lunghezza 2,5 m), luce cella con cavo (lunghezza 2,5 m), cavo di alimentazione (lunghezza 2,5 m), cavi di connessione evaporatore/unità condensatrice (lunghezza 10 m), pressostato di max e scarico diretto dell'acqua di condensa.

IL GAS REFRIGERANTE NON È COMPRESO NEL PREZZO.