

Motore remoto per cella frigorifera negativa - potenza 604 W

MODELLO: STL003G011

2.068,00 € + IVA

 Richiedi tempi di consegna



Dimensioni condensatore	L 700 mm x P 490 mm x H 380 mm
Dimensioni evaporatore	L 656 mm x P 433 mm x H 188 mm
Peso netto	61,5 kg
Alimentazione	230 V / 1 / 50 Hz
Temperatura	-18/-20°C
Gas refrigerante	R452A; IL GAS REFRIGERANTE NON È COMPRESO NEL PREZZO.
Assorbimento	681 W

Potenza frigorifera	604 W
Temperatura (+/-)	Negativa
Sbrinamento	Automatico
Condensazione	ad aria con espansione a valvola termostatica
Compressore	0,550 kW
Condensatore	1528 m3/h
Evaporatore	630 m3/h

Descrizione

Motore remoto per cella frigorifera negativa con potenza 604 W.

Il motore è un gruppo frigorifero composto da unità condensante, unità evaporante e quadro di comando e controllo. Questa soluzione consente di avere un prodotto di facile installazione, con ingombri contenuti e ridotti costi di manutenzione.

La macchina ha una **carrozzeria autoportante in lamiera elettro-zincata**, verniciata con polvere epossidica; i pannelli inoltre sono facilmente asportabili e consentono un rapido accesso ai componenti in caso di ispezione o manutenzione.

In questo motore la parte condensante, da installarsi all'esterno, è staccata dalla parte evaporante, da installarsi all'interno della cella, consentendo di montare le due parti anche ad una certa distanza tra loro.

Il motore lavora ad una temperatura ambiente di **32°C** ed ha una **temperatura negativa** che si attesta intorno ai **-18/-20°C**.

Lo **sbrinamento** è **automatico elettrico** con frequenza e durata programmabili; i compressori sono ermetici e dotati di protezione termica del motore mentre gli scambiatori di calore sono dotati di batterie in rame e alluminio.

E' dotato di **centralina elettronica di controllo**, **pannello di controllo** remoto (10 m), microporta con cavo (lunghezza 2,5 m), luce cella con cavo (lunghezza 2,5 m), cavo di alimentazione (lunghezza 2,5 m), cavi di connessione evaporatore/unità condensatrice (lunghezza 10 m), pressostato di max e scarico diretto dell'acqua di condensa.

IL GAS REFRIGERANTE NON È COMPRESO NEL PREZZO.