

# Motore remoto per cella frigorifera negativa - potenza 1099 W

## MODELLO: STL009G011

## 2.353,00 € + IVA

Richiedi tempi di consegna

| | |
|---|---|
| **Dimensioni condensatore** | L 700 mm x P 490 mm x H 380 mm |
| **Dimensioni evaporatore** | L 1106 mm x P 433 mm x H 188 mm |
| **Potenza** | 1,2 KW |
| **Peso netto** | 73 kg |
| **Alimentazione** | 230 V/ 1 / 50 Hz |
| **Temperatura** | -18/-20°C |
| **Gas refrigerante** | R452A; IL GAS REFRIGERANTE NON È COMPRESO NEL PREZZO. |

| | |
|---|---|
| **Potenza frigorifera** | 1099 W |
| **Temperatura ( +/- )** | Negativa |
| **Sbrinamento** | Automatico |
| **Condensazione** | ad aria con espansione a valvola termostatica |
| **Compressore** | 1,100 kW |
| **Condensatore** | 1550 m3/h |
| **Evaporatore** | 1230 m3/h |

## Descrizione

**Motore remoto per cella frigorifera negativa con potenza 1099 W.**

Il motore è un gruppo frigorifero composto da unità condensante, unità evaporante e quadro di comando e controllo. Questa soluzione consente di avere un prodotto di facile installazione, con ingombri contenuti e ridotti costi di manutenzione.

La macchina ha una **carrozzeria autoportante in lamiera elettro-zincata**, verniciata con polvere epossidica; i pannelli inoltre sono facilmente asportabili e consentono un rapido accesso ai componenti in caso di ispezione o manutenzione.

In questo motore la parte condensante, da installarsi all'esterno, è staccata dalla parte evaporante, da installarsi all'interno della cella, consentendo di montare le due parti anche ad una certa distanza tra loro.

Il motore lavora ad una temperatura ambiente di **32°C** ed ha una **temperatura negativa** che si attesta intorno ai **-18/-20°C.**

Lo **sbrinamento** è **automatico elettrico** con frequenza e durata programmabili; i compressori sono ermetici e dotati di protezione termica del motore mentre gli scambiatori di calore sono dotati di batterie in rame e alluminio.

E' dotato di **centralina elettronica di controllo**, **pannello di controllo** remoto (10 m), microporta con cavo (lunghezza 2,5 m), luce cella con cavo (lunghezza 2,5 m), cavo di alimentazione (lunghezza 2,5 m), cavi di connessione evaporatore/unità condensatrice (lunghezza 10 m), pressostato di max e scarico diretto dell'acqua di condensa.

**IL GAS REFRIGERANTE NON È COMPRESO NEL PREZZO.**