




Piano refrigerato statico da incasso - altezza vasca 110 mm - dimensioni L 2110 x P 640 x H 590 mm

MODELLO: IRPG2311

2.495,00 € + IVA

 Richiedi tempi di consegna



Altezza	590 mm
Lunghezza	2110 mm
Profondità	640 mm
Potenza	0,38 KW
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	Da -10°C a + 5°C

Gas refrigerante	R455A
Capacità bacinelle	6 bacinelle GN 1/1
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	A fermata di gruppo
Classe climatica	3
Tipologia di piano	Piano refrigerato statico - altezza vasca 110 mm
Normative	CE

Descrizione

Piano refrigerato statico da incasso con altezza vasca 110 mm e dimensioni L 2110 x P 640 x H 590 mm.

Il **piano refrigerato statico da incasso** è ideale per integrare gli elementi self-service con le strutture portanti già predisposte di spessore compreso fra i 20 mm e i 50 mm.

Infatti è appositamente disegnato per integrarsi al meglio nell'arredamento esistente, senza rinunciare al design.

Il piano refrigerato statico da incasso ha la vasca di altezza 110 mm che permette l'inserimento di bottigliette e lattine.

Il piano è realizzato in **acciaio inox AISI 304 con finitura vibrata Scotch Brite** mentre la **struttura da incasso esterna** è realizzata in **acciaio zincato e alluminio**. E' isolato con **schiume poliuretaniche** espanse ad alta densità (40Kg/m3) con iniezione di cloropentano CFC e HCFC free.

Il piano è predisposto per contenitori GN 1/1 e l'altezza della vasca è di 110 mm.

La vasca è refrigerata staticamente tramite serpentine in rame, poste sotto la vasca e la regolazione della temperatura avviene tramite **scheda controllo elettronico**.

I gruppi estraibili sono montati su guide per permettere una facile manutenzione e gli spigoli interni della vasca sono arrotondati per una facile pulizia.

La **piletta di scarico è da ¾ pollici** mentre l'**unità refrigerante** è posta su supporto estraibile per facilitare la manutenzione e funziona con **GAS R455A**, dotato di un'elevata capacità di raffreddamento e di un'elevata efficienza energetica, soddisfacendo totalmente i requisiti di eco sostenibilità e di attenzione all'ambiente. La sua applicazione in molteplici ambiti rende questo gas più versatile rispetto al gas propano mantenendo comunque una bassa infiammabilità.

La **temperatura della vasca** va dai **-10 °C a + 5°C**, ha **classe climatica 3 (+25°C 60%UR)** e **sbrinamento a fermata di gruppo a tempo stabilito regolabile**.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA