



Piano refrigerato ventilato da incasso con vasca regolabile - dimensioni L 2110 x P 740 x H 745 mm

MODELLO: IRPS230A

4.426,00 € + IVA

 Richiedi tempi di consegna



Altezza	745 mm
Lunghezza	2110 mm
Profondità	740 mm
Dimensioni incasso	L 2090 mm x P 720 mm
Potenza	380 W
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Temperatura	Da - 10°C a +5°C

Gas refrigerante	R455A
Capacità bacinelle	6 bacinelle GN 1/1
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	A fermata di gruppo
Materiale	Acciaio inox
Classe climatica	3
Tipologia di piano	Piano refrigerato ventilato con vasca regolabile
Normative	CE

Descrizione

Piano refrigerato ventilato da incasso con vasca regolabile - dimensioni L 2110 x P 740 x H 745 mm.

Il **piano refrigerato ventilato da incasso** con vasca regolabile è ideale per integrare gli elementi self-service con le strutture portanti già predisposte di spessore compreso fra i 20 mm e i 50 mm.

Infatti è appositamente disegnato per integrarsi al meglio nell'arredamento esistente, senza rinunciare al design.

Il piano refrigerato statico da incasso ha la vasca regolabile in altezza (da 30 mm a 110 mm) che permette l'inserimento di bottiglie e lattine.

Il piano è realizzato in **acciaio inox AISI 304 con finitura vibrata Scotch Brite** mentre la **struttura da incasso esterna** è realizzata in **acciaio**

zincato e alluminio. E' isolato con schiume poliuretaniche espanse ad alta densità (40Kg/m3) con iniezione di cilopentano CFC e HCFC free.

Il piano è predisposto per contenitori GN 1/1 e il fondo è regolabile in altezza da 30mm a 150mm.

La **vasca è refrigerata** tramite evaporatore, trattato con cataforesi, posto nel fondo di questa. La ventilazione forzata della vasca permette una corretta ed uniforme distribuzione del freddo e la **regolazione della temperatura** avviene tramite **scheda controllo elettronico**.

I gruppi estraibili sono montati su guide per permettere una facile manutenzione e gli spigoli interni della vasca sono arrotondati per una facile pulizia.

La **piletta di scarico è da ¾ pollici** mentre l'**unità refrigerante** è posta su supporto estraibile per facilitare la manutenzione e funziona con **GAS R455A**, dotato di un'elevata capacità di raffreddamento e di un'elevata efficienza energetica, soddisfacendo totalmente i requisiti di eco sostenibilità e di attenzione all'ambiente. La sua applicazione in molteplici ambiti rende questo gas più versatile rispetto al gas propano mantenendo comunque una bassa infiammabilità.

La **temperatura della vasca** va dai **-10 °C a + 5°C**, ha **classe climatica 3 (+25°C 60%UR)** e **sbrinamento a fermata di gruppo a tempo stabilito regolabile**.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA