



Piano refrigerato statico in composto di quarzo - dimensioni L 2110 x P 640 x H 510 mm

MODELLO: IPRS2300

3.268,00 € + IVA

 Richiedi tempi di consegna



Altezza	510 mm
Lunghezza	2110 mm
Profondità	640 mm
Dimensioni incasso	L 2090 mm x P 620 mm
Potenza	380 W
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V - 50 Hz

Temperatura	-10 °C a + 5°C
Gas refrigerante	R455A
Capacità bacinelle	6 bacinelle GN 1/1
Refrigerazione	Statica
Classe climatica	3
Tipologia di piano	Piano refrigerato statico in composto di quarzo
Normative	CE

Descrizione

Piano refrigerato statico in composto di quarzo - dimensioni L 2110 x P 640 x H 510 mm.

Il **piano refrigerato statico da incasso in composto di quarzo** è ideale per integrare gli elementi self-service con le strutture portanti già predisposte di spessore compreso fra i 20 mm e i 50 mm.

Infatti è appositamente disegnato per integrarsi al meglio nell'arredamento esistente, senza rinunciare al design e all'estetica.

E' ideale per esporre e mantenere refrigerati piatti freddi già pronti, frutta e verdura, sempre esposta su piattini, vaschette o vassoietti, mai direttamente sul piano.

Il piano è realizzato in **composto di quarzo** mentre la **struttura** da incasso **esterna** è realizzata in **acciaio zincato e alluminio**. E' **isolato** con **schiume poliuretatiche** espanse ad alta densità (40Kg/m3) con iniezione di cilopentano CFC e HCFC free.

Il piano è **predisposto per contenitori GN 1/1** e lo spessore è di **30 mm**.

Il piano è **refrigerato staticamente tramite serpentine in rame**, poste sotto il piano e la regolazione della temperatura avviene tramite **scheda controllo elettronico**.

La **piletta di scarico** è da **¾ pollici** mentre l'**unità refrigerante** è posta su supporto estraibile per facilitare la manutenzione e funziona con **GAS R455A**, dotato di un'elevata capacità di raffreddamento e di un'elevata efficienza energetica, soddisfacendo totalmente i requisiti di eco sostenibilità e di attenzione all'ambiente. La sua applicazione in molteplici ambiti rende questo gas più versatile rispetto al gas propano mantenendo comunque una bassa infiammabilità.

La **temperatura del piano** va dai **-10 °C** a **+ 5°C**, ha **classe climatica 3 (+25°C 60%UR)** e **sbrinamento a fermata di gruppo a tempo stabilito regolabile**.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA