



Vetrina refrigerata ventilata cubica 2 ripiani con tendina lato cliente - Lunghezza 1135 mm

MODELLO: IV2T12CR

4.253,00 € + IVA

 Richiedi tempi di consegna



Altezza	1350 mm
Lunghezza	1135 mm
Profondità	740 mm
Dimensioni incasso	1115 mm x 720 mm
Potenza	900 W
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Temperatura	+ 3 °C a +10°C

Gas refrigerante	R455A
Dotazione di serie	2 ripiani interni, tendina, illuminazione a LED interna, 2 porte scorrevoli in ple x iglass
Refrigerazione	Ventilata
Tipologia vetrinette	Vetrinette refrigerate
Refrigerazione vetrina	ventilata
Tipologia vetrina refrigerata ad incasso	Vetrina cubica 2 ripiani con tendina
Normative	CE

Descrizione

Vetrina refrigerata ventilata cubica 2 ripiani con tendina lato cliente di lunghezza 1135 mm e temperatura + 3 °C a +10°C.

La vetrina refrigerata ventilata cubica da incasso è ideale per integrare gli elementi self-service con le strutture portanti già predisposte. Infatti è appositamente disegnata per integrarsi al meglio nell'arredamento esistente, senza rinunciare al design.

Il piano è realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura vibrata Scotch Brite mentre la struttura da incasso esterna è realizzata in acciaio zincato e alluminio. E' isolato con schiume poliuretantiche espanse ad alta densità (40Kg/m3) con iniezione di cilopentano CFC e HCFC free. La struttura della vetrina è in acciaio AISI 304 con vetri temperati.

La vetrina è chiusa lato servizio da **2 porte scorrevoli in plexiglass** ed è dotata di **illuminazione a led** e **2 ripiani interni regolabili in altezza (max GN 1/1 H=150)**. Il lato cliente invece è **aperto e dotato di tendina termica avvolgibile**.

La vasca è **refrigerata** tramite evaporatore posto sul fondo di questa.

La **ventilazione forzata** permette una corretta ed uniforme distribuzione del freddo su tutta la vetrina e la regolazione della temperatura avviene tramite la **scheda di controllo elettronico**.

Per permettere una facile manutenzione e una facile pulizia i gruppi estraibili sono montati su guide, il pannello di ventilazione è removibile, così come l'evaporatore e le ventole, montate su struttura basculante proprio per essere pulite con maggiore praticità.

L'**unità refrigerante** è posta su supporto estraibile per facilitare la manutenzione e funziona con **GAS R455A**, dotato di un'elevata capacità di raffreddamento e di un'elevata efficienza energetica, soddisfacendo totalmente i requisiti di eco sostenibilità e di attenzione all'ambiente. La sua applicazione in molteplici ambiti rende questo gas più versatile rispetto al gas propano mantenendo comunque una bassa infiammabilità.

La **temperatura** della vetrina va dai **+ 3 °C a +10°C**, ha **classe climatica 3** (+25°C 60%UR) e **sbrinamento a fermata di gruppo a tempo stabilito regolabile**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 ripiani interni

- tendina

- illuminazione a LED interna

- 2 porte scorrevoli in plexiglass

FOTO PURAMENTE INDICATIVA