



**Pelapatate da pavimento con cavalletto, monofase, capacità 18 Kg, produzione 220 Kg/h**

**MODELLO: PPF18MMN**

**Dimensioni esterne**

L 380 x P 770 x H 1230 mm

**1.107,00 € + IVA**



Disponibile a magazzino



|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Dimensioni esterne</b> | L 380 mm x P 770 mm x H 1230 mm |
| <b>Potenza</b>            | 1,1 kW ( 1,5 HP )               |
| <b>Peso netto</b>         | 39 kg                           |
| <b>Voltaggio</b>          | Monofase - 230 V                |
| <b>Alimentazione</b>      | 230 V / 1 PH                    |

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produzione oraria</b>  | 220 kg/h                                                   |
| <b>Capacità di carico</b> | 18 Kg di patate/ tuberi                                    |
| <b>Disponibilità</b>      | Disponibile a Magazzino                                    |
| <b>Dotazione di serie</b> | Piattello in tela abrasiva per patate e carote, cavalletto |
| <b>Normative</b>          | CE                                                         |

## Descrizione

**Pelapatate da pavimento con cavalletto, voltaggio monofase, capacità di carico patate e tuberi di 18 Kg, produzione 220 Kg all'ora.**

Il **pelapatate da pavimento** ha una robusta **struttura in acciaio inox AISI304** con **coperchio superiore in polycarbonato alimentare trasparente**. I materiali di costruzione sono facili da pulire e rendono anche il macchinario semplice nella manutenzione.

Il macchinario è nato per soddisfare le necessità delle piccole e delle medie utenze che ogni giorno lavorano con grandi quantità di tuberi come ad esempio carote e patate. Le dimensioni ridotte del pelapatate e la grande praticità e facilità nell'uso, lo rendono ideale per eliminare i tempi lunghi della pelatura manuale, garantendo nel contempo una qualità costante di lavorazione.

Il pelapatate permette di lavorare in tutta sicurezza in quanto è provvisto di **dispositivi di sicurezza** in conformità con le direttive Europee. Questi dispositivi si trovano sul coperchio superiore e sulla bocca di uscita del prodotto, dove sono appunto presenti **microinterruttori di sicurezza**. Il microinterruttore posto sul coperchio arresta la macchina quando si alza il coperchio stesso; il microinterruttore posizionato sullo sportello arresta il pelapatate quando si alza lo sportello; il teleruttore richiede il riavvio volontario della macchina in caso di mancata corrente accidentale.

Il funzionamento del macchinario è semplice e viene monitorato tramite appositi comandi: **SPIA PRESENZA TENSIONE** che indica che il macchinario è sotto tensione; **SPIA DI MARCIA** che indica la messa in moto dell'apparecchio; **TIMER** che permette di scegliere il tempo

desiderato **da 0 a 4 minuti**; **PULSANTE DI SCARICO** che se premuto consente di scaricare il prodotto al termine del ciclo di lavoro.

La pelatura dei tuberi avviene in modo ottimale grazie alla presenza di un **getto automatico di acqua** che favorisce l'eliminazione dei residui di pelatura e grazie anche al **piattello in tela abrasiva** in dotazione.

ATTENZIONE: per il corretto funzionamento del macchinario è necessario effettuare apposito allacciamento idraulico tramite tubo flessibile in dotazione (1500 mm). Lo scarico dell'acqua dovrà essere in pendenza per favorire l'avacuazione delle scorie; la tubazione di scarico dovrà avere diametro di 90 mm.

DOTAZIONE DI SERIE:

- PIATTELLO IN TELA ABRASIVA PER PATATE E CAROTE:

- CAVALLETTO.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**