

Vetrina refrigerata ventilata cubica 2 ripiani con vetro chiuso lato cliente - Lunghezza 1135 mm

MODELLO: IV2T12CRVTR

4.967,00 € + IVA

Richiedi tempi di consegna

Altezza	1350 mm
Lunghezza	1135 mm
Profondità	740 mm
Dimensioni incasso	1115 mm x 720 mm
Potenza	900 W
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V - 50 Hz

Gas refrigerante	R455A
Dotazione di serie	2 ripiani interni, illuminazione a LED interna, 2 porte scorrevoli in ple x iglass
Refrigerazione	Ventilata
Tipologia vetrinette	Vetrinette refrigerate
Refrigerazione vetrina	ventilata
Tipologia vetrina refrigerata ad incasso	Vetrina cubica 2 ripiani con vetro
Normative	CE disponibile

Descrizione

Vetrina refrigerata ventilata cubica 2 ripiani con vetro chiuso lato cliente di lunghezza 1135 mm e temperatura + 3 °C a +10°C.

La **vetrina refrigerata ventilata cubica da incasso con vetro chiuso lato cliente** è ideale per integrare gli elementi self-service con le strutture portanti già predisposte. Infatti è appositamente disegnata per integrarsi al meglio nell'arredamento esistente, senza rinunciare al design.

E' particolarmente indicata per bar e ristoranti che vogliono esporre prodotti di pasticceria, tramezzini, panini, rustici e altri snack deperibili.

Il piano è realizzato in **acciaio inox AISI 304 con finitura vibrata Scotch Brite** mentre la **struttura** da incasso **esterna** è realizzata in **acciaio zincato e alluminio.** E' **isolato** con **schiume poliuretaniche** espanse ad alta densità (40Kg/m3) con iniezione di cilopentano CFC e HCFC

free. **La struttura della vetrina è in acciaio AISI 304 con vetri temperati.**

La vetrina è chiusa lato servizio da **2 porte scorrevoli in plexiglass** ed è dotata di **illuminazione a led** e **2 ripiani interni regolabili in altezza (max GN 1/1 H=150). Il lato cliente** invece è **chiuso da vetro temperato.**

La vasca è refrigerata tramite evaporatore posto sul fondo di questa.

La **ventilazione forzata** permette una corretta ed uniforme distribuzione del freddo su tutta la vetrina e la regolazione della temperatura avviene tramite la **scheda di controllo elettronico**.

Per permettere una facile manutenzione e una facile pulizia i gruppi estraibili sono montati su guide, il pannello di ventilazione è removibile, così come l'evaporatore e le ventole, montate su struttura basculante proprio per essere pulite con maggiore praticità.

L'**unità refrigerante** è posta su supporto estraibile per facilitare la manutenzione e funziona con **GAS R455A**, dotato di un'elevata capacità di raffreddamento e di un'elevata efficienza energetica, soddisfando totalmente i requisiti di eco sostenibilità e di attenzione all'ambiente. La sua applicazione in molteplici ambiti rende questo gas più versatile rispetto al gas propano mantenendo comunque una bassa infiammabilità.

La **temperatura** della vetrina va dai **+ 3 °C a +10°C**, ha **classe climatica 3** (+25°C 60%UR) e **sbrinamento a fermata di gruppo a tempo stabilito regolabile.**

Lo scarico dell'acqua avviene tramite tubo di uscita dal vao motore che di standard viene collegato allo scarico dell'acqua. Qualora non fosse possibile, si può inserire sotto una bacinella.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 ripiani interni

- illuminazione a LED interna

- 2 porte scorrevoli in plexiglass

FOTO PURAMENTE INDICATIVA