



Vetrina refrigerata sandwich 2 ripiani con unità refrigerante - Lunghezza 1200 mm

MODELLO: IVS2120G

4.436,00 € + IVA

 Richiedi tempi di consegna



Altezza	630 mm
Lunghezza	1200 mm
Profondità	820 mm
Potenza	700 W
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Temperatura	+ 3 °C a +10°C

Gas refrigerante	R455A
Quantità di gas	800 gr
Dotazione di serie	2 ripiani interni in vetro, illuminazione a LED interna, 2 porte scorrevoli in ple x iglass, unità refrigerante.
Refrigerazione	Ventilata
Tipologia vetrinette	Vetrinette refrigerate
Tipologia vetrina refrigerata ad incasso	Vetrina sandwich 2 ripiani con gruppo
Normative	CE

Descrizione

Vetrina refrigerata ventilata sandwich con 2 ripiani, vetro dritto lato cliente, 2 sportelli in plexiglass lato servizio e unità refrigerante. Temperatura + 3 °C a +10°C.

La vetrina refrigerata ventilata sandwich da incasso è ideale per integrare gli elementi self-service con le strutture portanti già predisposte. Infatti è appositamente disegnata per integrarsi al meglio nell'arredamento esistente, senza rinunciare al design.

Il piano è realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura vibrata Scotch Brite. E' isolato con schiume poliuretaniche espanse ad alta densità (40Kg/m3) con iniezione di cilopentano CFC e HCFC free. La struttura della vetrina è in acciaio AISI 304 con vetri temperati.

La vetrina è dotata **lato servizio** di **2 porte scorrevoli in plexiglass** mentre il **lato cliente** è **chiuso da vetro frontale dritto**. E' dotata di **illuminazione a led** e **2 ripiani interni in vetro**.

La **vasca è refrigerata** tramite evaporatore posto sul lato posteriore.

La **ventilazione forzata** permette una corretta ed uniforme distribuzione del freddo su tutta la vetrina e la regolazione della temperatura avviene tramite la **scheda di controllo elettronico**.

Per permettere una facile manutenzione e una facile pulizia i gruppi estraibili sono montati su guide, il pannello di ventilazione è removibile, così come l'evaporatore e le ventole, montate su struttura basculante proprio per essere pulite con maggiore praticità.

L'**unità refrigerante** è posta su supporto estraibile per facilitare la manutenzione e funziona con **GAS R455A**, dotato di un'elevata capacità di raffreddamento e di un'elevata efficienza energetica, soddisfacendo totalmente i requisiti di eco sostenibilità e di attenzione all'ambiente. La sua applicazione in molteplici ambiti rende questo gas più versatile rispetto al gas propano mantenendo comunque una bassa infiammabilità.

La **temperatura** della vetrina va dai **+ 3 °C a +10°C**, ha **classe climatica 3** (+25°C 60%UR) e **sbrinamento a fermata di gruppo a tempo stabilito regolabile**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 ripiani interni in vetro

- illuminazione a LED interna

- 2 sportelli in plexiglass

- unità refrigerante

FOTO PURAMENTE INDICATIVA