



Affettatrice a gravità in alluminio, lama diametro 300 mm, affilatoio fisso e taglio utile L 220 mm x H 210 mm

MODELLO: SLI300R

Dimensioni esterne

L 650 x P 485 x H 440 mm

694,00 € + IVA



 **Disponibile a magazzino**

Dimensioni esterne	L 650 mm x P 485 mm x H 440 mm
Dimensioni lama affettatrice	Ø 300 mm
Taglio utile affettatrice	L 220 mm x H 210 mm
Peso netto	19 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V / 1 / 50 Hz
Voltaggio affettatrice	Monofase
Numero giri al minuto	300 rpm
Spessore taglio	0-16 mm

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Anello fisso per la protezione della lama, protezioni parti elettriche, paramano piatto, prolunga, pressamerce, serracavo, blocco piatto con dado o blocco piatto vela, interruttore con relè
Potenza motore	0.33 Hp
Trasmissione	A cinghia
Tipologia affettatrice	A gravità - Con trasmissione a cinghia
Materiale affettatrice	Alluminio
Uso affettatrice	Professionale
Affilatoio fisso	Si

Descrizione

Affettatrice a gravità in alluminio con lama diametro 300 mm, affilatoio fisso, voltaggio monofase e taglio utile di L 220 mm x H 210 mm.

L'affettatrice ha una **struttura in lega di alluminio trattata anodicamente** che favorisce una pulizia rapida, un'igiene assoluta e una

particolare resistenza alla corrosione. Il **regolatore dello spessore di taglio da 0 a 16 mm** è molto sensibile e permette una regolazione decimale. L' **affilatoio fisso** semplifica il lavoro dell'utente mantenendo efficiente il taglio perfetto della merce. Il **piatto montato su cuscinetti a sfere** ha una scorrevolezza eccezionale e permette di tagliare salumi pesanti, arrostiti, formaggi, pesce, carni dure ed altro.

Il **motore è ventilato e monofase**, con elevate prestazioni e massima silenziosità.

La macchina è dotata di un **sistema di blocco piatto/vela di serie che permette lo sgancio rapido del piatto, per una comoda pulizia in ambito professionale.**

Modalità brevettata per la sanificazione: Le parti con puntine in acciaio inox (del pressa merce) sono amovibili e possono tranquillamente essere lavate in lavastoviglie, garantendo una perfetta igiene e pulizia.

E' una macchina con un ingobro ridotto e un taglio utile di dimensioni: lunghezza 220 mm x altezza 210 mm.

DOTAZIONE DI SERIE:

- anello fisso per la protezione della lama:

- protezioni parti elettriche:

- paramano piatto:

- prolunga pressamerce:

- serracavo:

- blocco piatto con dado o blocco piatto vela:

- interruttore con relè.

Per il voltaggio trifase il prezzo resta invariato ma la richiesta dev'essere specificata al momento dell'ordine.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA