

**Affettatrice a gravità in alluminio, lama diametro 300 mm,
affilatoio fisso, carrello smontabile, motore 0,5 hp**

Prezzo: 1.070,00 € + IVA



Riferimento: SLI300I

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Affettatrici a gravità professionali

Descrizione

Affettatrice a gravità in alluminio con lama diametro 300 mm, affilatoio fisso, carrello smontabile, voltaggio monofase, taglio utile L 260 mm x H 220 mm e motore 0,5 Hp.

L'affettatrice ha una **struttura in lega di alluminio trattata anodicamente** che favorisce una pulizia rapida, un'igiene assoluta e una **particolare resistenza alla corrosione**. Il **regolatore dello spessore di taglio da 0 a 16 mm** è molto sensibile e permette una regolazione decimale. L' **affilatoio fisso** semplifica il lavoro dell'utente mantenendo efficiente il taglio perfetto della merce. Il **piatto montato su cuscinetti a sfere** ha una scorrevolezza eccezionale e permette di tagliare salumi pesanti, arrostiti, formaggi, pesce, carni dure e altro.

Il motore è ventilato e monofase e ha una potenza di 0,5 Hp, che rende l'affettatrice particolarmente indicata per un utilizzo massivo e frequente.

Il taglio utile è di L 260 mm x H 220 mm.

La macchina è dotata di un sistema di blocco piatto/vela di serie che permette lo sgancio rapido del piatto, per una comoda pulizia in ambito professionale.

Modalità brevettata per la sanificazione: Le parti con puntine in acciaio inox (del pressa merce) sono amovibili e possono tranquillamente essere lavate in lavastoviglie, garantendo una perfetta igiene e pulizia.

DOTAZIONE DI SERIE:

- anello fisso per la protezione della lama:

- protezioni parti elettriche:

- paramano piatto:

- prolunga pressamerce:

- serracavo:

- blocco piatto con dado o blocco piatto vela:

- interruttore con relè.

Per il voltaggio trifase il prezzo resta invariato ma la richiesta dev'essere specificata al momento dell'ordine.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 770 mm x P 540 mm x H 465 mm
Peso netto	30 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	Anello fisso per la protezione della lama, protezioni parti elettriche, paramano piatto, prolunga, pressamerce, serracavo, blocco piatto con dado o blocco piatto vela, interruttore con relè
Potenza motore	0.50 Hp
Trasmissione	A cinghia
Alimentazione	230 V/ 1 / 50 Hz
Tipologia affettatrice	A gravità - Con trasmissione a cinghia
Dimensioni lama affettatrice	Ø 300 mm
Voltaggio affettatrice	Monofase
Materiale affettatrice	Alluminio
Numero giri al minuto	280 rpm
Spessore taglio	0-16 mm
Taglio utile affettatrice	L 260 mm x H 220 mm
Uso affettatrice	Professionale
Affilatoio fisso	Si