



**Bilancia monocella completa portata
60 Kg precisione 10 g L 500 mm x P
400 mm x H 840 mm**

MODELLO: TMZ-260589

Dimensioni esterne
L 500 x P 400 x H 840 mm

249,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 500 mm x P 400 mm x H 840 mm
Dimensioni piatto	500 mm x 400 mm
Stampante incorporata	No
Omologazione per la vendita	No
Alimentazione	Batteria ricaricabile autonomia 120/160 ore
Portata	60 Kg

Alimentazione elettrica	240 V/50 Hz
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Tipologia bilancia	Elettronica/ Digitale
Scala di precisione	10 g
Tipologia display	singolo

Descrizione

Bilancia monocella completa con portata 60 Kg e precisione 10 g L 500 mm x P 400 mm x H 840 mm.

Il modello **TMZ-260589** è una bilancia resistente e facile utilizzare e da spostare, **non valida per la metrologia legale** relativa a garantire la correttezza delle misure a livello commerciale. Ha una piattaforma con **struttura tubolare in acciaio verniciato**, **piatto in acciaio inossidabile**, colonna in acciaio e indicatore in ABS, la **cella è in alluminio IP65** (garantisce la protezione totale dai corpi solidi e dall'infiltrazione di liquidi, vapori, spruzzi e getti d'acqua).

La base è dotata di **4 piedini regolabili in altezza**, fino a un incremento di 13 mm. Il **cavo che collega la piattaforma al visore** ha una lunghezza di 1200 mm.

La bilancia è costituita da una **tastiera impermeabile** con **5 tasti di funzione** e un **display LCD retroilluminato**, composto da **6 cifre** di dimensioni 30 mm ciascuna.

L'**unità di peso** è **regolabile** a scelta fra **diverse impostazioni** che comprendono: off, kg, t, g/off, lb, lboz/off, Taiwan Jin, CA, VISS; inoltre è possibile **configurare la gravità**.

La bilancia lavora in modo ottimale con temperature che variano da **-10°C a +40°C** ed è dotata di un **grado di protezione IP54**, che prevede la resistenza a polveri e spruzzi d'acqua.

La **batteria interna (6V)** è **ricaricabile** e ha un'**autonomia di 120/160 ore circa** con **auto disconnessione automatica** (configurazione del tempo desiderato da 1 a 99 minuti).

Questo modello è dotato di un'**uscita** per connessione a PC, stampante ed eventuali altri dispositivi.

FUNZIONI:

Accumulo.

Totalizzazione.

Azzeramento.

Quattro modalità Hold: disattivato, animale in movimento, valore di picco, stabile e stabile con auto cancellazione azzeramento.

Controllo del peso e dei pezzi (funzioni limiti) con segnale visivo e allarme.

Tre velocità del convertitore AD (alta, media e bassa).

Gravità configurabile.

Lordo/Netto.

Tara.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA