

**Armadio Refrigerato Ventilato per verdure -2°C/+10°C 700 LT
classe energetica A**

Prezzo: 1.967,00 € + IVA



Riferimento: VEG700T2

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Armadi frigo per verdure

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato in acciaio inox, capacità 700 litri e temperatura -2°C/+10°C per verdure.

L'armadio refrigerato è sinonimo di eleganza, affidabilità, robustezza e praticità d'uso e rappresenta un perfetto alleato per la conservazione di cibi e materie prime all'interno delle cucine professionali.

E' particolarmente indicato per la **conservazione di verdure e ortaggi**.

Funziona attraverso la **refrigerazione ventilata**, ossia il freddo viene prodotto da una "batteria" (evaporatore) posto all'esterno della camera e un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. In camera ci si trova un freddo un po' più secco.

L'unità refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzata, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di **+40°C** con una umidità relativa massima, dell'ambiente in cui è posto, di **40HR**. La **temperatura** d'esercizio è **positiva** e si attesta tra **-2°C e +10°C**. La ventilazione è modulata per consentire la conservazione dell'umidità interna.

Resistenza e sicurezza sono assicurate dai materiali con cui è fabbricato: **acciaio inox** per l'intera struttura, schiena, tetto e fondo esterni in lamiera zincata.

Pulizia e igiene sono facilitate dalla presenza di **angoli interni arrotondati** che evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati.

L'**isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC** e presenta uno **spessore di 60 mm**. Lo **sbrinamento** avviene in modo **automatico** e l'evaporazione dell'acqua di condensa mediante serpentina di acciaio inox.

Esso è caratterizzato da **1 porta cieca reversibile** con chiusura automatica e guarnizione magnetica, un pannello superiore liscio, un controllore digitale alloggiato in una mascherina assieme agli interruttori di accensione e spegnimento ed è dotato di piedini in acciaio inox regolabili in altezza e maniglie professionali e compatte.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 12 VASCHETTE GN1/1 530 mm x 352 mm IN POLIETILENE:

- 24 GUIDE STAMPATE:

- SERRATURA CON CHIAVE:

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI:

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

Ordine Cliente

L'armadio refrigerato ventilato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 692 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Peso netto	114 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Pannello di controllo	Digitale
Dotazione di serie	12 vaschette gn1/1 530 mm x 352 mm in polietilene; 24 guide stampate; serratura con chiave; luce sotto al pannello comandi; cavo+presa.
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 2°/ + 10°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	320 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	80 mm
Sbrinamento	Automatico
Numero porte	1
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacità frigo	700 litri
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio inox
Tipologia armadio refrigerato	Specifico per verdura
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	A
Classe climatica	5
Motore	a bordo
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi