



Armadio congelatore Ventilato -18°C/-22°C 650 LT full optional (luce interna e chiave) classe energetica D

MODELLO: GAD700BT

Dimensioni esterne

L 740 x P 830 x H 2010 mm

1.099,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 740 mm x P 830 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 624 mm x P 700 mm x H 1410 mm
Peso netto	150 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	590 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	650 LT
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+ 30°C / 55% HR
Classe energetica	D

Quantità di gas	135 gr
Temperatura (+/-)	Negativa
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Luce interna, 3 griglie GN 2/1, 3 coppie guide, resistenza elettrica, chiusura con chiave
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	a bordo

Descrizione

Armadio congelatore ventilato negativo 1 porta, temperatura -18°C/-22°C, capacità 650 litri, spessore isolamento 60 mm e classe energetica D.

L'armadio refrigerato ventilato ha una **struttura sia esterna sia interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, mentre i **pannelli esterni di fondo e quelli posteriori** sono in **acciaio zincato**. L'armadio è anche **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX AISI 304 regolabili da 110 mm a 165 mm**.

L'interno della cella presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell'utilizzo.

La **refrigerazione è ventilata** e dunque il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette** trattate anticorrosione. Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del frigorifero.

La **temperatura è negativa (-18°C/-22°C)** e può essere facilmente controllata e regolata tramite un **termostato digitale** posto sul pannello frontale il quale controlla anche lo sbrinamento.

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di **+32°C**.

E' presente una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta **per l'eliminazione della condensa** e l'**evaporazione dell'acqua di condensa è automatica**. Lo **sbrinamento** avviene tramite **gas caldo**.

L'armadio possiede **1 porta cieca reversibile** con impugnature ergonomiche, **guarnizione magnetica facilmente estraibile** e **chiusura con chiave** del vano refrigerato.

L'armadio refrigerato è costituito da **pannelli isolanti con uno spessore di 60 mm**, il **gas refrigerante** è il **R290**, un gas ecologico altamente performante: queste caratteristiche permettono all'armadio refrigerato di raggiungere una **classe energetica D**.

Per un corretto funzionamento dell'armadio refrigerato è consigliabile utilizzare al massimo 10 coppie di guide.

DOTAZIONE DI SERIE:

- LUCE INTERNA:

- 3 GRIGLIE PLASTIFICATE GN 2/1:

- 3 COPPIE DI GUIDE:

- SERRATURA CON CHIAVE:

- RESISTENZA ELETTRICA ANTICONDENSA:

- COMPRESSORE.

L'armadio refrigerato ventilato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 650 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA