

Carrello termico armadiato bagnomaria a temperatura differenziata per 2 bacinelle GN1/1 - L 960 mm x P 680 mm x H 920 mm

MODELLO: CT1766TD

Dimensioni esterne

L 960 x P 680 x H 920 mm

1.288,00 € + IVA

Richiedi tempi di consegna

Dimensioni esterne	L 960 mm x P 680 mm x H 920 mm
Altezza bacinella	150 mm
Potenza	2000 W
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/50-60 Hz

Temperatura	+30°C/+90°C
Capacità	2 bacinelle GN1/1 altezza 150 mm
Tipologia carrello	Termico bagnomaria
Materiale carrello	struttura in acciaio ino x
Normative	CE disponibile

Descrizione

Carrello termico armadiato bagnomaria a temperatura differenziata per 2 bacinelle GN1/1 - L 960 mm x P 680 mm x H 920 mm.

Il carrello ha una **struttura interamente in acciaio inox AISI 304**.

Il vano superiore, in doppia parete coibentata, è dotato di rubinetto di scarico sul fondo; il vano inferiore è chiuso da un'anta scorrevole verso l'alto.

Riscaldamento a bagnomaria mediante resistenza elettrica.

E' dotato di **4 ruote di cui due fisse e due multidirezionali di diametro 140 mm**.

Predisposto per 2 bacinelle GN1/1 di altezza 150 mm.

Il carrello è provvisto di vano unico.

Le bacinelle sono escluse.

LE TEMPERATURE DI LAVORO INDICATE SONO DA CONSIDERARSI CON COPERCHI POSIZIONATI.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA