



**Carrello termico bagnomaria,
temperatura differenziata, per 2
bacinelle GN1/1 - L 840 mm x P 650
mm x H 850 mm**

MODELLO: CT1758TD

Dimensioni esterne
L 840 x P 650 x H 850 mm

567,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**



Dimensioni esterne	L 840 mm x P 650 mm x H 850 mm
Altezza bacinella	150 mm
Potenza	2000 W
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/50-60 Hz
Temperatura	da +30°C a +90°C

Capacità	2 bacinelle GN1/1 altezza 150 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Tipologia carrello	Termico bagnomaria
Materiale carrello	struttura in acciaio inox
Normative	CE

Descrizione

Carrello termico bagnomaria, temperatura differenziata, per 2 bacinelle GN1/1 - L 840 mm x P 650 mm x H 850 mm.

Il carrello ha una **struttura in acciaio inox AISI304** con **vasca a doppia parete** provvista di **rubinetto di scarico** posto sul fondo.

Il **termostato** è regolabile da **+30°C a +90°C**.

Il carrello possiede 2 termostati differenziati che possono essere regolati indipendentemente.

E' dotato di **interruttore accensione** con spia luminosa, spia luminosa di riscaldamento in atto, termostato limite, **ruote multidirezionali di diametro 125 mm**, paracolpi e maniglia direzionale.

Predisposto per **2 bacinelle GN1/1 di altezza 150 mm**.

Bacinelle escluse.

LE TEMPERATURE DI LAVORO INDICATE SONO DA CONSIDERARSI CON COPERCHI POSIZIONATI.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA