

Carrello termico bagnomaria, temperatura differenziata, per 3 bacinelle GN1/1 - L 1170 mm x P 670 mm x H 850 mm

MODELLO: CT1760TD

Dimensioni esterne

L 1170 x P 670 x H 850 mm

707,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensioni esterne	L 1170 mm x P 670 mm x H 850 mm
Altezza bacinella	150 mm
Potenza	3000 W
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/50-60 Hz
Temperatura	da +30°C a +90°C

Capacità	3 bacinelle GN1/1 altezza 150 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Tipologia carrello	Termico bagnomaria
Materiale carrello	struttura in acciaio ino x
Normative	CE disponibile

Descrizione

Carrello termico bagnomaria, temperatura differenziata, per 3 bacinelle GN1/1 - L 1170 mm x P 670 mm x H 850 mm.

Il carrello ha una **struttura in acciaio inox AISI304** con **vasca a doppia parete provvista di rubinetto di scarico posto sul fondo**.

La valvola di scarico è presente in ogni scomparto.

Il termostato è regolabile progressivamente da +30°C a +90°C.

Il carrello possiede 3 termostati differenziati che possono essere regolati indipendentemente dagli altri.

Il carrello è dotato di **interruttore di accensione** ON/OFF con spia luminosa e indicatore di calore, **ruote multidirezionali di diametro 125 mm,** paracolpi, maniglia direzionale e cavo di alimentazione di 3 metri.

E' predisposto **per 3 bacinelle GN1/1 di altezza 150 mm**.

LE BACINELLE NON SONO INCLUSE NEL PREZZO.

LE TEMPERATURE DI LAVORO INDICATE SONO DA CONSIDERARSI CON COPERCHI POSIZIONATI.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA