

Carrello termico armadiato bagnomaria a temperatura differenziata per 2 bacinelle GN1/1 - L 960 mm x P 680 mm x H 1020 mm

MODELLO: CT1765TD

Dimensioni esterne

L 960 x P 680 x H 1020 mm

1.539,00 € + IVA

Richiedi tempi di consegna

Dimensioni esterne	L 960 mm x P 680 mm x H 1020 mm
Potenza	2000 W
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/50-60 Hz
Temperatura	+30°C/+90°C

Capacità	2 bacinelle GN1/1 di altezza 150 mm
Tipologia carrello	Termico bagnomaria
Materiale carrello	struttura in acciaio ino x
Normative	CE disponibile

Descrizione

Carrello termico armadiato bagnomaria a temperatura differenziata per 2 bacinelle GN1/1 - L 960 mm x P 680 mm x H 1020 mm.

Il carrello ha una **struttura** interamente **in acciaio inox AISI 304** con **coperchi apribili** a compasso fino a 180°C, per formare un comodo piano di appoggio.

Il **vano superiore**, in doppia parete coibentata, è dotato di **rubinetto di scarico** sul fondo; il vano inferiore è chiuso da un'anta scorrevole verso l'alto.

Riscaldamento a bagnomaria mediante resistenza elettrica.

E' dotato di **4 ruote di cui due fisse e due multidirezionali di diametro 140 mm**.

Predisposto **per 2 bacinelle GN1/1 di altezza 150 mm**.

Il carrello è provvisto di vano unico.

Non è necessario l'acquisto del coperchio per le bacinelle Gastronorm, in quanto il carrello termico è già provvisto di coperchi laterali che coprono tutta la vasca.

Le bacinelle sono escluse.

LE TEMPERATURE DI LAVORO INDICATE SONO DA CONSIDERARSI CON COPERCHI POSIZIONATI.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA