

**Tavolo Refrigerato con Lavello 3 porte alzatina Prof. 700 mm
0°C/+10°C Classe energetica A**

Prezzo: 2.389,00 € + IVA



Riferimento: TL703AL

Categoria: Tavoli refrigerati con lavello

Descrizione

Tavolo refrigerato GN1/1 con lavello, provvisto di 3 porte e alzatina e profondità 700 mm.

Il tavolo refrigerato GN1/1 con lavello ha una **struttura esterna e interna** completamente realizzate in **acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10**.

La porta è dotata di maniglia ergonomica in tutta la sua larghezza e raggiatura superiore.

La refrigerazione è ventilata.

Sul pannello comandi laterale trovano alloggio il controllore digitale ed eventuale tasto di accensione/spegnimento per luci interne.

Sono presenti un **motore monoblocco a tenuta ermetica** e un **evaporatore con speciale trattamento anti-corrosione**.

La **temperatura** d'esercizio è **positiva** e si attesta in un range **da 0°C a + 10°C**. La temperatura, inoltre, può essere costantemente monitorata e controllata tramite **termostato digitale** progettato e costruito interamente in Italia.

Il tavolo è dotato di **porte in acciaio inox** provviste di profilo in PVC sulla cornice interna della porta per una maggior tenuta termica e di una **guarnizione magnetica estraibile** di lunga durata.

Il tavolo è provvisto di un comodo **lavello integrato in acciaio inox** di dimensioni L 330 mm x P 235 mm x H 180 mm.

Gli angoli interni al tavolo sono arrotondati per permettere un'ottimale pulizia e igiene dell'attrezzatura. **Le griglie/teglie e i montanti interni sono facilmente rimovibili**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 RIPIANO REGOLABILE GN1/1 PER PORTA:

- GUIDE A "U":

- CAVO+PRESA:

- PIEDINI REGOLABILI.

IL TAVOLO E' ACCESSORIABILE CON RUOTE.

IL FORO DI DIAMETRO 35 mm PER IL RUBINETTO È GIÀ PRESENTE.

IL RUBINETTO NON E' INCLUSO NEL PREZZO MA PUO' ESSERE ACQUISTATO COME ACCESSORIO.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1730 mm x P 700 mm x H 950 mm
Dotazione di serie	1 ripiano regolabile GN1/1 530x325 mm per porta, piedini regolabili, cavo+presa
Struttura esterna	In acciaio inox
Alimentazione	230 V/ 1 / 50 Hz
Peso	117 Kg
Temperatura	0°C/+10°C
Capacità	430 LT
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	350 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	Automatico
Numero porte	3
Tipologia porta	Porta cieca
Temperatura (+/-)	Positiva
Controllo temperatura	Tramite termostato digitale
Classe energetica	A
Alzatina	Con alzatina
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Piano di lavoro	sì
Posizione motore	a destra