

**Piano di mantenimento in vetroceramica da appoggio L 750  
mm x P 510 mm x H 60 mm**

**Prezzo: 344,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** PMV0074

**Categoria:** Piani Caldi e Piastre Elettriche Scaldapizza

## Descrizione

### Piano di mantenimento in vetroceramica da appoggio - L 750 mm x P 510 mm x H 60 mm

Il piano di mantenimento in vetroceramica è dotato di un'unica zona riscaldante costituita da una piastra elettrica radiante ad infrarossi.

E' provvista di **interruttore circolare luminoso verde per l'accensione** e di **termostato 30°C/120°C** con manopola di design per la **regolazione della temperatura** sulla sua superficie.

I **pedini regolabili in altezza** danno la possibilità di regolare la pendenza desiderata in caso di irregolarità della superficie di appoggio e grazie al pratico **raschietto** è possibile eliminare facilmente residui di cibo accidentalmente incrostati sul piano.

Il piano è dotato di un **cavo di alimentazione di 1,5 m**.

### Predisposto per 2 contenitori GN 1/1.

#### DOTAZIONE DI SERIE:

- PIEDINI REGOLABILI:

- RASCHIETTO:

- 1 TERMOSTATO 30°C/120°C:

- 1 INTERRUTTORE LUMINOSO VERDE:

- 1 CAVO ALIMENTAZIONE: LUNGHEZZA 1,5 METRI.

### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensione zone lavoro</b>	L 750 mm x P 510 mm
<b>Dimensioni esterne</b>	L 750 mm x P 510 mm x H 60 mm (+ 20 con piedini)
<b>Potenza</b>	1200 W
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Dotazione di serie</b>	Piedini regolabili, raschietto, 1 termostato 30°C/120°C, 1 interruttore luminoso verde, 1 cavo alimentazione di 1,5 metri
<b>Alimentazione</b>	230/ 1 N/ 50
<b>Temperatura</b>	Da 30°C a 120°C
<b>Numero zone di cottura</b>	NR 1 zona di cottura
<b>Tipologia piano in vetroceramica</b>	Piano mantenimento

Disponibilità

Disponibile a Magazzino

---

Generato il 06/06/2026

---