

Piano di mantenimento in vetroceramica da appoggio L 750 mm x P 510 mm x H 60 mm

MODELLO: PMV0074

Dimensioni esterne

L 750 x P 510 x H 60 (+ 20 con piedini) mm

344,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Dimensione zone lavoro	L 750 mm x P 510 mm
Dimensioni esterne	L 750 mm x P 510 mm x H 60 mm (+ 20 con piedini)
Potenza	1200 W
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230/ 1 N/ 50
Temperatura	Da 30°C a 120°C

Numero zone di cottura	NR 1 zona di cottura
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Piedini regolabili, raschietto, 1 termostato 30°C/120°C, 1 interruttore luminoso verde, 1 cavo alimentazione di 1,5 metri
Tipologia piano in vetroceramica	Piano mantenimento
Normative	CE disponibile

Descrizione

Piano di mantenimento in vetroceramica da appoggio - L 750 mm x P 510 mm x H 60 mm

Il **piano di mantenimento in vetroceramica** è dotato di **un'unica zona riscaldante costituita da una piastra elettrica radiante ad infrarossi.**

E' provvista di **interruttore circolare luminoso verde per l'accensione** e di **termostato 30°C/120°C** con manopola di design **per la regolazione della temperatura** sulla sua superficie.
I **piedini regolabili in altezza** danno la possibilità di regolare la pendenza desiderata in caso di irregolarità della superficie di appoggio e grazie al pratico raschietto è possibile eliminare facilmente residui di cibo accidentalmente incrostati sul piano.

Il piano è dotato di un **cavo di alimentazione di 1,5 m.**

Predisposto per 2 contenitori GN 1/1.

DOTAZIONE DI SERIE:

- PIEDINI REGOLABILI:

- RASCHIETTO:

- 1 TERMOSTATO 30°C/120°C;

- 1 INTERRUTTORE LUMINOSO VERDE:

- 1 CAVO ALIMENTAZIONE: LUNGHEZZA 1,5 METRI.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA