

**Piano di cottura professionale in vetroceramica 1 zona di
cottura L 360 mm x P 510 mm x H 120 mm**

Prezzo: 396,00 € + IVA



Riferimento: PCV0014

Categoria: Piani di cottura vetroceramica

Descrizione

Piano di cottura in vetroceramica con 1 zona di cottura e dimensioni L 360 mm x P 510 mm x H 120 mm.

Il piano di cottura in vetroceramica è dotato di una piastra elettrica radiante ad infrarossi e 1 zona di cottura, divisa in due diametri accendibili separatamente o contemporaneamente, a seconda della pentola che andremo ad utilizzare.

Il diametro centrale ha una potenza di 1000 W mentre quello esterno una potenza di 1500 W.

Per un rendimento ottimale, si consiglia di utilizzare una pentola di diametro massimo di 330 mm.

Le zone di cottura sono realizzate con resistenze a doppio circuito concentriche; tramite il comando presente sul frontalino della macchina è possibile azionare la zona più piccola oppure entrambe le zone per una potenza totale sulla singola zona.

E' resistente agli urti e agli shock termici e adatto a qualsiasi tipo di pentola (acciaio, rame, alluminio, antiaderenti, ecc).

Il piano di cottura possiede una manopola con la possibilità di regolazione in 6 posizioni diverse. Se la manopola viene girata al massimo (posizione 6), viene accesa la resistenza centrale posizionata, cioè, al di sotto della serigrafia più interna. La manopola funge da temporizzatore.

Nella posizione 6 la resistenza che viene messa in funzione è quella più piccola che ha potenza massima 1000 W. Girando la manopola oltre il fondo scala, ovvero facendo fare un clic oltre la posizione 6, si accende anche la resistenza esterna che ha potenza massima 1500 W.

E' provvista di lampade spia di accensione sul frontalino, limitatore di sicurezza di temperatura sulle resistenze, lampada spia di calore residuo (la lampada spia di calore residuo si accende in automatico quando vengono rilevati più di 50°C sulla superficie in vetroceramica) per evitare scottature accidentali e di piedini regolabili in altezza che danno la possibilità di regolare la pendenza desiderata in caso di irregolarità della superficie di appoggio.

Grazie al pratico raschietto è possibile eliminare facilmente residui di cibo accidentalmente incrostati sul piano.

Il piano è dotato di un cavo di alimentazione di lunghezza 1,5 m.

DOTAZIONE DI SERIE:

- PIEDINI REGOLABILI:

- RASCHIETTO:

- 1 REGOLATORE DI ENERGIA DOPPIO CLICK:

- 1 LAMPADA SPIA DI ACCENSIONE:

- 1 LAMPADA SPIA DI CALORE RESIDUO:

- CAVO DI ALIMENTAZIONE DI LUNGHEZZA 1.5 METRI.

Spina non presente.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensione zone lavoro	L 350 mm x P 400 mm
Dimensioni esterne	L 360 mm x P 510 mm x H 120 mm (+ 20 con piedini)
Potenza	Diametro interno: 1000 W; Diametro esterno: 1500 W
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	Piedini regolabili, raschietto, 1 regolatore di energia doppio click, 1 lampada spia di accensione, 1 lampada spia di calore residuo, 1 cavo alimentazione 1,5 metri
Alimentazione	230 V/ 1 / 50 Hz
Temperatura	Fino a 500°C
Numero zone di cottura	NR 1 zona di cottura
Potenza totale	2500 W
Tipologia piano in vetroceramica	Piano cottura
Disponibilità	Disponibile a Magazzino