

Fry Top Professionale in Vetroceramica 2 zone cottura L 660 mm x P 670 mm x H 120 mm

Prezzo: 754,00 € + IVA



Riferimento: FTV0017

Categoria: Fry top in vitroceramica

Descrizione

Fry top professionale in vetroceramica con 2 zone di cottura - L 660 x P 670 x H 120 mm.

Il fry top a 2 zone in vetroceramica è resistente agli urti e agli shock termici, quindi adatto alla cottura di carne, pesce, uova, verdure, crepes, piadine ed anche allo scongelamento.

E' dotato sulla parte superiore di **foro per lo scolo grassi** con abbinato un **cassetto di raccolta** estraibile e lavabile in lavastoviglie.

E' dotato inoltre di **pedini regolabili in altezza, para schizzi, raschietto e lampada spia di accensione** sul frontalino.

Tramite il **comando manuale doppio click** è possibile **accendere 1 o 2 resistenze nella zona** e regolarne la temperatura in modo da ottenere il tipo di cottura desiderata e allo stesso tempo economizzare i consumi elettrici. Il comando dei Fry Top è un "temporizzatore", dalla posizione 1 alla posizione 6 il comando regola l'intermittenza di accensione-spegnimento della serpentina (alla posizione 6 la resistenza sarà sempre accesa).

Grazie al pratico **raschietto** è possibile eliminare facilmente residui di cibo accidentalmente incrostati sul piano.

Il fry top è dotato di un **cavo di alimentazione di 2 m.**

- Velocità di cottura: Le speciali resistenze di riscaldamento, oltre al calore per contatto, irradiano permettendo una cottura più veloce del cibo.

- Sapori intatti: i cibi possono essere cotti in sequenza anche se sono di tipo diverso, senza il rischio di mescolare i sapori naturali, in quanto il vetroceramica non assorbe i liquidi rilasciati durante le cotture precedenti.

Riferimento della spina industriale:

Connettore di alimentazione industriale Maschio, 3P+N+E, 16.0A, Montaggio su cavo.

DOTAZIONE DI SERIE:

- VASCETTA RACCOGLI GRASSO:

- PARASCHIZZI:

- RASCHIETTO:

- PIEDINI REGOLABILI:

- 2 REGOLATORI DI ENERGIA DOPPIO CLICK:

- 2 LAMPADE SPIA DI ACCENSIONE:

- 1 CAVO DI ALIMENTAZIONE DI 2 METRI.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensione zone lavoro	L 510 mm x P 650 mm
Dimensioni esterne	L 660 mm x P 670 mm x H 120 mm (+ 20 mm con i piedini/ + 100 mm con paraschizzi)
Voltaggio	Trifase - 400 V
Dotazione di serie	1 Vaschetta raccogli grasso, Paraschizzi, 1 Raschietto, Piedini regolabili, 2 regolatori di energia doppio click, 2 lampade spia di accensione, 1 cavo alimentazione di 2 metri
Alimentazione	400 V/ 3 / 50 Hz
Temperatura	280°C
Tipologia piano di cottura Fry top	Piastra in vetroceramica
Numero zone di cottura	NR 2 zone di cottura
Potenza totale	5000 W
Tipologia piano in vetroceramica	Fry top
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Generato il 10/06/2026