



Friggitrice a gas per pasticceria su mobile 1 vasca 45 LT L 800 mm x P 730 mm x H 900 mm

MODELLO: GFP745

Dimensioni esterne

L 800 x P 730 x H 875/935 +200 camino mm

2.761,00 € + IVA



Disponibile a magazzino

Dimensioni esterne	L 800 mm x P 730 mm x H 875/935 mm +200 camino
Temperatura d'esercizio	110°C-195°C
Alimentazione	Gas
Peso	95 Kg
Numero vasche friggitrice	NR 1 vasca

Capacità vasca	45 LT
Potenza gas totale	28 Kw
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	1 cestello di dimensioni 665 mm x 339 mm x 70 mm, bacinella raccogliolio

Descrizione

Friggitrice a gas per pasticceria alloggiata su mobile con 1 vasca di capacità 45 litri.

La friggitrice a gas ha il piano e la vasca realizzati interamente in acciaio inox AISI 304, materiale facilmente lavabile e igienizzabile. L'apparecchio si trova alloggiato su mobile con 2 portine battenti ed è dotato di piedini in acciaio inox regolabili in altezza.

La friggitrice ha alimentazione a gas con bruciatori ad alto rendimento realizzati in acciaio inox e tubi scambiatori per il passaggio della fiamma situati all'interno della vasca. Sopra ai tubi scambiatori è presente una retina estraibile. Lo scarico dei fumi è in ghisa removibile.

La regolazione della temperatura dell'olio avviene tramite termostato e può attestarsi tra 110°C e 195°C mediante valvola di sicurezza e termocoppia. L'accensione del pilota avviene tramite piezoelettrico mentre il termostato di sicurezza è a riarmo manuale.

La friggitrice possiede 1 vasca di capacità 45 litri provvista di zona fredda fondamentale quando si cucinano cibi panati. Il termine "zona fredda" identifica la zona della vasca di cottura al di sotto dei corpi riscaldanti dove si deposita tutta la panatura che non rimane attaccata al prodotto in fase di cottura. In questo modo il prodotto che precipita non è soggetto al continuo riscaldamento che ne comprometterebbe la qualità, la durata e la bontà dell'olio in vasca nonché la genuinità della frittura prodotta.

Lo scarico dell'olio avviene tramite rubinetto a sfera posto nella parte frontale del macchinario.

ALLACCIAMENTO STANDARD A GAS METANO. SU RICHIESTA AL MOMENTO DELL'ORDINE GAS GPL.

I RICAMBI CON GLI UGELLI PER LA TRASFORMAZIONE IN GPL VENGONO FORNITI COMUNQUE CON IL MACCHINARIO.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 CESTELLO DI DIMENSIONI 665 mm x 339 mm x 70 mm:

- BACINELLA RACCOGLIOLIO.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA