

Armadio Congelatore Ventilato 2 porte -18°/-22°C 1200 LT motore remoto

MODELLO: SAN1200BTMR

Dimensioni esterne

L 1440 x P 715 x H 2080 mm

2.323,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 1440 mm x P 715 mm x H 2080 mm
Peso netto	158 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R452A
Assorbimento	60 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	1200 Lt
Categoria litraggio	1200 litri
Classe energetica	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatura (+/-)	Negativa

Dotazione di serie	6 griglie 530 mm x 530 mm in polietilene, 12 guide ino x a "U", serratura con chiave, barra led
Pannello di controllo	Digitale
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Automatica
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Motore	remoto
Normative	CE disponibile
Certificato CAM	Disponibile

Descrizione

Armadio refrigerato in acciaio inox con refrigerazione ventilata, capacità 1200 litri, temperatura negativa -18°C/-22°C, predisposto per motore remoto.

L’armadio refrigerato è perfetto per la conservazione di alimenti gastronomici e rappresenta una **soluzione innovativa e affidabile** nel settore alimentare.

Esso funziona attraverso una **refrigerazione di tipo ventilato**, ciò significa che il freddo viene prodotto da una “batteria” (evaporatore) posto all’esterno della camera e un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l’evaporatore per raffreddarla e poi spinge l’aria raffreddata all’interno della camera. In camera ci si trova un freddo un po’ più secco. L'**evaporatore** è **verniciato in cataforesi**.

La **struttura** è **in acciaio inox**, mentre la schiena, il tetto e il fondo esterni sono in lamiera galvanizzata e rappresentano una sicurezza per quanto riguarda **resistenza e igiene**. Gli **angoli interni arrotondati** ne consentono una migliore pulizia in quanto evitano l’accumulo di sporcizie anche nei punti più delicati.

L’**isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC** e presenta uno **spessore di 60 mm**. Lo **sbrinamento** avviene in modo **automatico** e l’evaporazione dell’acqua di condensa mediante serpentina di acciaio inox AISI316L.

L’armadio è dotato di **2 porte** di spessore 60 mm con chiusura automatica, guarnizione magnetica facilmente asportabile e posizione di apertura fissa a 100°. Il **pannello di controllo è digitale** con **touch capacitativo** e **rilevazione della temperatura mediante sonde NTC.** Il controllore digitale è alloggiato sul pannello comandi superiore assieme all'interruttore dell'**illuminazione interna a LED**.

Le guide e le cremagliere porta griglie sono regolabili e estraibili, i piedini in acciaio inox sono regolabili in altezza, maniglia professionale e compatta con design innovativo.

L'armadio refrigerato è predisposto per motore remoto: ciò significa che all'interno della macchina è presente solo la parte evaporante, mentre la parte condensante deve essere acquistata a parte ed installata da personale qualificato munito di patentino frigorista (F-GAS).

Il cavo di alimentazione è fornito standard senza spina.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 GRIGLIE 530 mm x 530 mm IN POLIETILENE;
- 12 GUIDE INOX A "U";
- SERRATURA CON CHIAVE;
- CAVO+PRESA;
- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI;
- PICCOLA LUCE ALOGENA SUPERIORE.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 1200 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA