

Armadio Refrigerato Ventilato Pesce/Caseificio porta vetro -5/+10°C 700 LT

MODELLO: FISH700T2FHG

Dimensioni esterne

L 692 x P 815 x H 2080 mm

2.134,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 692 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Peso netto	124 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-5°C / +10°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	340 W
Spessore isolamento	80 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	700 litri
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatura (+/-)	Positiva

Pannello di controllo	Digitale
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio INO x - AISI304
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Specifico per pesce
Classe climatica	4
Motore	a bordo
Normative	CE disponibile
Certificato CAM	Disponibile

	guide stampate; serratura con chiave; luce sotto al pannello comandi, cavo+presa.
Dotazione di serie	6 vaschette in polipropilene GN1/1 con falso fondo; 24

Descrizione

Armadio frigorifero ventilato per pesce e caseificio con temperatura -5°C/+10°C, capacità 700 litri e porta vetro.

L'armadio refrigerato possiede **1 porta a vetro** ed è sinonimo di eleganza, affidabilità, robustezza e praticità d'uso e rappresenta un perfetto alleato per la conservazione di cibi e materie prime all'interno di cucine professionali.

Funziona attraverso la **refrigerazione ventilata**, ossia il freddo viene prodotto da una “batteria” (evaporatore) posto all’esterno della camera e un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l’evaporatore per raffreddarla e poi spinge l’aria raffreddata all’interno della camera. In camera si trova un freddo un po’ più secco.

La **temperatura positiva è regolabile da -5°C/+10°C**. L'unità refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzata, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una **resa del 100% fino a una temperatura massima, dell’ambiente in cui è posto, di +40°C 40% Rh.**

Resistenza e sicurezza sono assicurate dai materiali con cui è fabbricato: **acciaio inox AISI 304 per l'intera struttura**. Pulizia e igiene sono facilitate dalla presenza di angoli interni arrotondati che evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati.

L’isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e **presenta uno spessore di 80 mm**. Lo sbrinamento avviene in modo automatico e l’evaporazione dell’acqua di condensa mediante serpentina di acciaio inox.

La **porta è reversibile con chiusura automatica, guarnizione magnetica e serratura con chiave.** Il pannello superiore ospita un controllore digitale alloggiato in una mascherina assieme agli interruttori di accensione e spegnimento. L'armadio frigo è inoltre dotato di piedini in acciaio inox regolabili in altezza, maniglie professionali e compatte, canalizzazione interna asolata di distribuzione aria, vaschette in propilene GN1/1 con falso fondo in dotazione standard, scarico inferiore con vaschetta di raccolta acqua.

Capacità massima allestimento: N.16 (passo 150 mm) - GN 1/1 530x325

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 VASCHETTE IN POLIPROPILENE GN1/1 CON FALSO FONDO;

- 24 GUIDE STAMPATE GN2/1;

- SERRAURA CON CHIAVE;

- CAVO + PRESA;

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI.

IMPORTANTE: TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO L'ARMADIO REFRIGERATO SONO SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO ANTICORROSIVO (CATAFORESI).

E’ consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l’aria esterna, ne raccoglie le impurità.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato ventilato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri. Il suo litraggio reale e nominale è di 700 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA