



Armadio Refrigerato Ventilato per carne porta vetro -2°C/+10°C 700 LT

MODELLO: ME700T2GLME

Dimensioni esterne

L 962 x P 815 x H 2080 mm

2.386,00 € + IVA



Prodotto in 10/15 gg



Dimensioni esterne	L 962 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Lunghezza cavo elettrico	2 mt
Peso netto	124 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 2° / + 10°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	340 W
Spessore isolamento	80 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	700 litri
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+30°C / 55% HR
Classe energetica	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatura (+/-)	Positiva

Dotazione di serie	erratura con chiave, Luce interna, 2 griglie plastificate GN 2/1 650 x 530, 24 coppie di guide stampate, Ganciera superiore
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Pannello di controllo	Digitale
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Specifico per carne
Classe climatica	4
Motore	a bordo

Normative

CE

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato per carne con capacità 700 litri, temperatura regolabile da -2°C/+10°C e struttura in acciaio inox.

L'**armadio refrigerato con 1 porta vetro** è sinonimo di eleganza, affidabilità, robustezza e praticità d'uso e rappresenta un perfetto alleato per la conservazione di cibi e materie prime all'interno di cucine professionali.

Funziona attraverso la **refrigerazione ventilata**, ossia il freddo viene prodotto da una "batteria" (evaporatore) posto all'esterno della camera e un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. In camera ci si trova un freddo un po' più secco. La **temperatura positiva è regolabile da -2°C a +10°C**.

L'**unità refrigerante è facilmente estraibile** ed è studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +30°C/55% Rh.

Resistenza e sicurezza sono assicurate dai materiali con cui è fabbricato: **acciaio inox** per l'intera struttura, **schiena, tetto e fondo esterni in lamiera zincata**.

Pulizia e igiene sono facilitate dalla presenza di **angoli interni arrotondati** che evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati.

L'**isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC** e presenta uno **spessore di 80 mm**. Lo **sbrinamento** avviene in modo **automatico** e l'**evaporazione dell'acqua di condensa** mediante **serpentina di acciaio inox**.

Esso è caratterizzato da **porta vetro reversibili con chiusura automatica e guarnizione magnetica**, un pannello superiore liscio, un controllore digitale alloggiato in una mascherina assieme agli interruttori di accensione e spegnimento ed è dotato di **piedini in acciaio inox** regolabili in altezza, maniglie professionali e compatte, canalizzazione interna isolata di distribuzione aria, ganciera interna superiore, **griglie plastificate GN2/1, ventilazione modulata per la conservazione dell'umidità interna**.

L'**armadio è inoltre dotato di un foro per lo scarico della condensa**.

Dotazioni di serie:

- Serratura con chiave
- Barra led interna
- Canalina distribuzione aria
- Cavo con spina Schuko
- 2 griglie plastificate GN 2/1 650x530
- 24 coppie di guide stampate
- Ganciera superiore
- Piedini regolabili

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto