

**Armadio Refrigerato Ventilato per verdure 2 porte -2°C/+10°C  
700 LT classe energetica A**

**Prezzo: 2.202,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** VEG700T22PVE

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Armadi frigo per verdure

---

## Descrizione

**Frigo 700 litri in acciaio inox ventilato con 2 porte, temperatura -2°C/+10°C per verdure.**

L'armadio refrigerato è sinonimo di eleganza, affidabilità, robustezza e praticità d'uso e rappresenta un perfetto alleato per la conservazione di cibi e materie prime all'interno delle cucine professionali.

E' particolarmente indicato per la **conservazione di verdure e ortaggi**.

Funziona attraverso la **refrigerazione ventilata**, ossia il freddo viene prodotto da una "batteria" (evaporatore) posto all'esterno della camera e un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. In camera ci si trova un freddo un po' più secco.

**L'unità refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzata**, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di **+40°C** e con una umidità relativa massima, dell'ambiente in cui è posto, di **40HR**. La **temperatura** d'esercizio è **positiva** e si attesta tra **-2°C e +10°C**. La ventilazione è modulata per consentire la conservazione dell'umidità interna.

**Resistenza e sicurezza** sono assicurate dai materiali con cui è fabbricato: **acciaio inox** per l'intera struttura, schiena, tetto e fondo esterni in lamiera zincata.

**Pulizia e igiene** sono facilitate dalla presenza di **angoli interni arrotondati** che evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati.

L'**isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC** e presenta uno **spessore di 60 mm**. Lo **sbrinamento** avviene in modo **automatico** e l'evaporazione dell'acqua di condensa mediante serpentina di acciaio inox.

Esso è caratterizzato da **2 porte cieche reversibili** con chiusura automatica e guarnizione magnetica, un pannello superiore liscio, un controllore digitale alloggiato in una mascherina assieme agli interruttori di accensione e spegnimento ed è dotato di piedini in acciaio inox regolabili in altezza e maniglie professionali e compatte.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 12 VASCHETTE GN 1/1 530 mm x 352 mm IN POLIETILENE:

- 24 GUIDE STAMPATE:

- SERRATURA CON CHIAVE:

- CAVO+PRESA:

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI:

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto, aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

## Ordine Cliente

L'armadio refrigerato ventilato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 692 mm x P 815 mm x H 2080 mm
<b>Peso netto</b>	132 kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Pannello di controllo</b>	Digitale
<b>Dotazione di serie</b>	12 vaschette in polipropilene GN1/1 530 mm x 352 mm; 24 guide stampate; serratura con chiave; luce sotto al pannello comandi;
<b>Alimentazione</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	- 2°/ + 10°C
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Assorbimento</b>	320 W
<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	In acciaio inox
<b>Spessore isolamento</b>	80 mm
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Numero porte</b>	2
<b>Tipologia porta</b>	Porta cieca
<b>Porta</b>	Reversibile
<b>Chiusura porta</b>	Automatica
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacità frigo</b>	700 litri
<b>Unità refrigerante</b>	Tropicalizzata
<b>Struttura frigorifero</b>	in acciaio inox
<b>Tipologia armadio refrigerato</b>	Specifico per verdura
<b>Categoria litraggio</b>	700 litri
<b>Max temperatura/ Umidità ambiente</b>	+40°C / 40% HR
<b>Classe energetica</b>	A
<b>Classe climatica</b>	5
<b>Motore</b>	a bordo
<b>Cavo di collegamento alla rete</b>	Cavo e presa inclusi