

**Armadio Congelatore Ventilato BT + BT 2 porte -18°C/-22°C
1400 LT classe energetica C**

Prezzo: 3.199,00 € + IVA



Riferimento: SAN1400BT+BT

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Armadi Frigo a Doppia Temperatura

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato in acciaio inox con 2 porte, capacità 1400 litri e temperatura -18°C/-22°C e -18°C/-22°C.

L'armadio refrigerato a **2 porte cieche** è sinonimo di eleganza, affidabilità, robustezza e praticità d'uso e rappresenta un perfetto alleato per la conservazione di cibi e materie prime all'interno di cucine professionali.

Ha una **capacità di 1400 litri** ed è dotato di **temperatura combinata -18°C/-22°C e -18°C/-22°C**.

Esso è caratterizzato da **due porte reversibili** con **chiusura automatica** e **guarnizione magnetica**, un **pannello superiore liscio**, un controllore digitale alloggiato in una mascherina assieme agli interruttori di accensione e spegnimento ed è dotato di piedini in acciaio inox regolabili in altezza e maniglie professionali e compatte.

La **refrigerazione** è di tipo **ventilato**, infatti il freddo viene prodotto tramite un evaporatore che si trova all'esterno della camera mentre un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera.

L'**unità refrigerante è tropicalizzata**, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare **con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +43°C e con una umidità relativa massima, dell'ambiente in cui è posto, di 60HR**.

L'**isolamento** è in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e **presenta uno spessore di 60 mm**. Lo sbrinamento avviene in modo automatico e l'evaporazione dell'acqua di condensa mediante serpentina di acciaio inox.

L'armadio è molto vantaggioso dal punto di vista di resistenza, sicurezza e praticità d'uso in particolar modo grazie ai materiali con cui è realizzato: **acciaio inox** per l'intera struttura, schiena, tetto e fondo esterni in lamiera zincata.

Inoltre gli angoli interni essendo arrotondati, evitano l'accumulo di sporco anche nei punti più delicati, ne facilitano la pulizia e favoriscono l'igiene dell'ambiente.

Il vano all'interno è diviso in due parti poichè ci sono due motori e due temperature.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 GRIGLIE GN 2/1 650 mm x 530 mm IN POLIETILENE;

- 12 GUIDE INOX A "U";

- SERRATURA CON CHIAVE;

- CAVO+PRESA;

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI;

- PICCOLA LUCE ALOGENA SUPERIORE.

E' consigliabile effettuare regolarmente la pulizia del condensatore per evitare possibili malfunzionamenti in quanto.

aspirando l'aria esterna, ne raccoglie le impurità.

L'armadio refrigerato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 1400 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1440 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Peso netto	222 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Pannello di controllo	Digitale
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	Automatico
Numero porte	2
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Con chiave
Temperatura (+/-)	Combinata
Capacità frigo	1400 Lt
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio inox
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Categoria litraggio	1400 litri
Motore	a bordo