



Minicella refrigerazione ventilata con temperatura 0°C/+10°C in lamiera preverniciata bianca Classe energetica B

MODELLO: MINI11TN

Dimensioni esterne

L 1000 x P 1100 x H 2300 mm

4.373,00 € + IVA

 **Richiedi tempi di consegna**



Dimensioni esterne	L 1000 mm x P 1100 mm x H 2300 mm
Dimensioni interne	L 860 mm x P 860 mm x H 1760 mm
Peso netto	190 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V - 1 50 Hz
Temperatura	0°/ +10° C
Capacità	1400 litri
Gas refrigerante	R290

Assorbimento	580 W
Classe energetica	B
Temperatura (+/-)	Positiva
Pannello di controllo	Digitale
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico
Classe climatica	5

Descrizione

Minicella temperatura 0°C/+10°C refrigerazione ventilata, realizzata in lamiera preverniciata bianca.

La minicella a temperatura positiva è realizzata internamente ed esternamente con pannelli smontabili in lamiera preverniciata bianca, mentre il fondo della cella è in acciaio inox AISI304 bugnato antiscivolo. Lo spessore dei pannelli è di 70 mm, mentre la capacità interna della cella è di 1400 litri con dimensioni nette del passaggio della porta di 680 mm x H 1600 mm. All'interno della cella i profili sanitari raggiati sono realizzati in PVC per uso alimentare.

La maniglia della porta possiede serratura con chiave e la porta ha chiusura automatica.

La **temperatura di esercizio** della minicella è **positiva** e viene controllata tramite **pannello dei comandi superiore con controllo digitale**. La minicella lavora in condizioni ottimali con **temperatura esterna** di massimo **+42°C** e con **umidità relativa** del **65% HR**.

L'**unità refrigerante** è a **monoblocco** superiore con **sbrinamento automatico** ed **evaporazione** dell'**acqua di sbrinamento**.

ATTENZIONE: LA FORNITURA STANDARD PREVEDE L'ARMADIO SMONTATO E IMBALLATO SU PALLET.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA