

**Minicella refrigerazione ventilata con temperatura
-18°C/-22°C in lamiera INOX AISI304 Classe energetica C**

Prezzo: 5.123,00 € + IVA



Riferimento: MINI11BTX

Categoria: Minicelle frigo

Descrizione

Minicella temperatura -18°C/-22°C refrigerazione ventilata, realizzato in lamiera INOX AISI304.

La minicella a temperatura negativa è realizzata internamente ed esternamente con pannelli smontabili in lamiera INOX AISI304, mentre il fondo della cella è in acciaio inox AISI304 bugnato antiscivolo. Lo spessore dei pannelli è di 70 mm, mentre la capacità interna della cella è di 1400 litri con dimensioni nette del passaggio della porta di 680 mm x H 1600 mm. All'interno della cella i profili sanitari raggiati sono realizzati in PVC per uso alimentare.

La maniglia della porta possiede serratura con chiave e la porta ha chiusura automatica.

La temperatura di esercizio della minicella è negativa e viene controllata tramite pannello dei comandi superiore con controllo digitale. La minicella lavora in condizioni ottimali con temperatura esterna di massimo +42°C e con umidità relativa del 65% HR.

L'unità refrigerante è a monoblocco superiore con sbrinamento automatico ed evaporazione dell'acqua di sbrinamento.

ATTENZIONE: LA FORNITURA STANDARD PREVEDE L'ARMADIO SMONTATO E IMBALLATO SU PALLET.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1000 mm x P 1100 mm x H 2300 mm
Dimensioni interne	L 860 mm x P 860 mm x H 1760 mm
Peso netto	200 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Pannello di controllo	Digitale
Alimentazione	230 V - 1 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Capacità	1400 litri
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	850 W
Sbrinamento	Automatico
Temperatura (+/-)	Negativa
Classe energetica	C