

Minicella refrigerazione ventilata con temperatura -18°C/-22°C in lamiera INOX AISI304 Classe energetica C

MODELLO: MINI11BTX

Dimensioni esterne

L 1000 x P 1100 x H 2300 mm

5.123,00 € + IVA

Richiedi tempi di consegna

Dimensioni esterne	L 1000 mm x P 1100 mm x H 2300 mm
Dimensioni interne	L 860 mm x P 860 mm x H 1760 mm
Peso netto	200 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V - 1 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Capacità	1400 litri

Gas refrigerante	R290
Assorbimento	850 W
Classe energetica	C
Temperatura (+/-)	Negativa
Pannello di controllo	Digitale
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico

Descrizione

Minicella temperatura -18°C/-22°C refrigerazione ventilata, realizzato in lamiera INOX AISI304.

La **minicella a temperatura negativa** è **realizzata internamente ed esternamente con pannelli smontabili in lamiera INOX AISI304**, mentre il **fondo della cella** è **in acciaio inox AISI304 bugnato antiscivolo**. Lo **spessore** dei **pannelli** è di **70 mm**, mentre la **capacità** interna della cella è di **1400 litri** con **dimensioni** nette del **passaggio** della **porta** di **680 mm x H 1600 mm**. All'interno della cella i **profili sanitari raggiati** sono **realizzati in PVC per uso alimentare**.

La **maniglia** della porta possiede **serratura con chiave** e la **porta** ha **chiusura automatica**.

La **temperatura di esercizio** della minicella è **negativa** e viene controllata tramite **pannello dei comandi superiore con controllo digitale**. La minicella lavora in condizioni ottimali con **temperatura esterna** di massimo **+42°C** e con **umidità relativa** del **65% HR**.

L'**unità refrigerante** è a **monoblocco** superiore con **sbrinamento automatico** ed **evaporazione** dell'**acqua di sbrinamento**.

ATTENZIONE: LA FORNITURA STANDARD PREVEDE L'ARMADIO SMONTATO E IMBALLATO SU PALLET.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA