



Armadio Refrigerato Ventilato -2°C/+10°C 700 LT classe energetica A

MODELLO: GOLD07AT2

Dimensioni esterne

L 730 x P 815 x H 2080 mm

2.227,00 € + IVA



 Prodotto in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 730 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Dimensioni interne	L 530 mm x P 650 mm x H 1440 mm
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	- 2°/ + 10°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	320 W
Numero porte	1
Capacità frigo	460 LT
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	A
Temperatura (+/-)	Positiva
Dotazione di serie	3 Griglie plastificate GN 2/1 650 x 530, barra luminosa led, serratura con chiave, cavo+presa

Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Classe climatica	5
Pannello comandi	Display digitale
Motore	a bordo

Descrizione

Armadio refrigerato con capacità 700 litri, in classe energetica A, predisposto per l'inserimento di griglie GN 2/1 realizzato in acciaio inox con temperatura -2°C/+10°C.

L'armadio refrigerato ha **struttura interna ed esterna** realizzate interamente in **acciaio inox AISI304** con angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

La **refrigerazione è ventilata** e viene regolata tramite **pannello di controllo digitale touch, completamente liscio per una pulizia ottimale.**

L'**isolamento** in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC con uno **spessore di 100 mm** garantisce un'ottimale conservazione all'interno della cella.

La **porta è reversibile** e dotata di **chiusura automatica, guarnizione magnetica, maniglia dal design innovativo e chiusura porta con chiave.**

Le **guide porta griglie sono regolabili ed estraibili** e i **piegini in acciaio inox** sono **regolabili in altezza.**

Il **gas refrigerante è l'R290** (gas ecologico). Lo **sbrinatorio è automatico.**

L'unità refrigerante è tropicalizzata e può lavorare ad una temperatura ambiente di +40°C con un'umidità relativa del 40%.

Gli armadi refrigerati di questa linea hanno caratteristiche superiori in fatto di risparmio energetico, qualità dei materiali e funzionalità. Le funzioni di Energy saving ottimizzano i consumi e la resa.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE PLASTIFICATE GN 2/1 650 mm x 530 mm;

- 24 GUIDE STAMPATE passo 55 mm;

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI;

- CAVO+PRESA;

- SERRATURA CON CHIAVE.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato statico rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri

FOTO PURAMENTE INDICATIVA