



Armadio Refrigerato Ventilato -18°C/-22°C 700 LT classe energetica C

MODELLO: GOLD07ABT

Dimensioni esterne

L 730 x P 815 x H 2080/2130 mm

2.424,00 € + IVA



Prodotto in 10/15 gg



Dimensioni esterne	L 730 mm x P 815 mm x H 2080/2130 mm
Dimensioni interne	L 530 mm x P 650 mm x H 1440 mm
Interasse	55 mm
Peso netto	124 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	530 W
Spessore isolamento	100 mm
Numero porte	1
Capacità frigo	700 litri
Categoria litraggio	700 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	C
Temperatura (+/-)	Negativa

Dotazione di serie	3 griglie plastificate GN2/1 650 mm x 530 mm, barra a led, serratura con chiave, cavo + presa
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Classe climatica	5
Pannello comandi	Display digitale
Motore	a bordo
Normative	CE

Descrizione

Armadio refrigerato con capacità 700 litri, predisposto per l'inserimento di griglie GN2/1 realizzato in acciaio inox con temperatura -18°C/-22°C.

L'armadio refrigerato ha **struttura interna ed esterna** realizzate interamente in **acciaio inox AISI304** con angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

La **refrigerazione è ventilata** e viene regolata tramite **pannello di controllo digitale touch** e l'**isolamento** in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC con uno **spessore di 100 mm** garantisce un'ottimale conservazione all'interno della cella.

La **porta è reversibile** e dotata di **chiusura automatica, guarnizione magnetica, maniglia dal design innovativo e chiusura porta con chiave**.

Le **guide porta griglie sono regolabili ed estraibili** e i **piedini in acciaio inox sono regolabili in altezza**.

Il **gas refrigerante è l'R290** (gas ecologico). Lo **sbrinamento è automatico**.

L'unità refrigerante è tropicalizzata e può lavorare ad una temperatura ambiente di +40°C con un'umidità relativa del 40%.

Gli armadi refrigerati di questa linea hanno caratteristiche superiori in fatto di risparmio energetico, qualità dei materiali e funzionalità. Le funzioni di Energy saving ottimizzano i consumi e la resa.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE PLASTIFICATE GN2/1 650 mm x 530 mm;

- 24 GUIDE STAMPATE passo 55 mm;

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI;

- CAVO+PRESA;

- SERRATURA CON CHIAVE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA