



## Armadio Refrigerato Ventilato Digitale porta vetro -2°C/+10°C 700 LT

**MODELLO: GOLD07AT2GL**

### Dimensioni esterne

L 730 x P 815 x H 2080 mm

**2.594,00 € + IVA**



 Prodotto in 10/15 gg

<b>Dimensioni esterne</b>	L 730 mm x P 815 mm x H 2080 mm
<b>Peso netto</b>	131 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Alimentazione</b>	230 V/ 1 N/ 50 Hz
<b>Temperatura</b>	- 2°/ + 10°C
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Assorbimento</b>	340 W
<b>Spessore isolamento</b>	100 mm
<b>Numero porte</b>	1
<b>Capacità frigo</b>	700 litri
<b>Categoria litraggio</b>	700 litri
<b>Classe energetica</b>	Non soggetto a classificazione energetica

<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Dotazione di serie</b>	3 griglie gn2/1 650 mm x 530 mm in polietilene; 6 guide ino x a "u"; Serratura con chiave; Luce sotto al pannello comandi; 4 barre a led da 1200 mm posizionate sui montanti anteriori.
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Tipologia porta</b>	Porta con vetro
<b>Porta</b>	Reversibile
<b>Chiusura porta</b>	Automatica
<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Struttura frigorifero</b>	in acciaio ino x
<b>Tipologia armadio refrigerato</b>	Standard
<b>Pannello comandi</b>	Display digitale
<b>Motore</b>	a bordo

### Descrizione

**Armadio refrigerato con capacità 700 litri, predisposto per l'inserimento di griglie GN 2/1 realizzato in acciaio inox con temperatura -2°C/+10°C e con porta vetro.**

L'armadio refrigerato ha **struttura interna ed esterna** realizzate interamente in **acciaio inox AISI304** con angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

La **refrigerazione è ventilata** e viene regolata tramite **pannello di controllo digitale touch** e l'**isolamento** in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC con uno **spessore di 100 mm** garantisce un'ottimale conservazione all'interno della cella.

La **porta è reversibile, a vetro** e dotata di **chiusura automatica, guarnizione magnetica, maniglia dal design innovativo e chiusura porta con chiave.**

Le **guide porta griglie sono regolabili ed estraibili** e i **piedini in acciaio inox** sono **regolabili in altezza.**

Il **gas refrigerante è l'R290** (gas ecologico). Lo **sbrinatorio è automatico.**

L'unità refrigerante può lavorare ad una temperatura ambiente di +30°C con un'umidità relativa del 55%.

Gli armadi refrigerati di questa linea hanno caratteristiche superiori in fatto di risparmio energetico, qualità dei materiali e funzionalità. Le funzioni di Energy saving ottimizzano i consumi e la resa.

#### DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE PLASTIFICATE GN 2/1 650 mm x 530 mm;

- 24 GUIDE STAMPATE passo 55 mm;

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI;

- SERRATURA CON CHIAVE;

- CAVO+PRESA;

- 4 BARRE A LED DA 1200 mm POSIZIONATE SUI MONTANTI ANTERIORI.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**