



## Armadio Refrigerato Ventilato porta vetro -18°C/-22°C 700 LT

**MODELLO: GOLD07ABTGL**

### Dimensioni esterne

L 730 x P 815 x H 2080 mm

**2.791,00 € + IVA**



 Prodotto in 10/15 gg

<b>Dimensioni esterne</b>	L 730 mm x P 815 mm x H 2080 mm
<b>Peso netto</b>	134 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Alimentazione</b>	230 V/ 1 N/ 50 Hz
<b>Temperatura</b>	- 18°C/-22°C
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Assorbimento</b>	568 W
<b>Spessore isolamento</b>	100 mm
<b>Numero porte</b>	1
<b>Capacità frigo</b>	700 litri
<b>Categoria litraggio</b>	700 litri
<b>Max temperatura/ Umidità ambiente</b>	+30°C / 55% HR
<b>Classe energetica</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Negativa

<b>Dotazione di serie</b>	3 griglie plastificate GN2/1 650 mm x 530 mm, 6 guide a "U" in acciaio ino x , luce sotto al pannello comandi, serratura con chiave, 4 barre a LED da 1200 mm posizionate sui montanti anteriori, cavo+presa
<b>Cavo di collegamento alla rete</b>	Cavo e presa inclusi
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Tipologia porta</b>	Porta con vetro
<b>Porta</b>	Reversibile
<b>Chiusura porta</b>	Automatica
<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Struttura frigorifero</b>	in acciaio ino x
<b>Tipologia armadio refrigerato</b>	Standard
<b>Classe climatica</b>	4
<b>Pannello comandi</b>	Display digitale

**Motore**

a bordo

## Descrizione

---

**Armadio refrigerato con capacità 700 litri, predisposto per l'inserimento di griglie GN2/1 realizzato in acciaio inox con temperatura -18°C/-22°C con porta in vetro.**

L'armadio refrigerato ha **struttura interna ed esterna** realizzate interamente in **acciaio inox AISI304** con angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

La **refrigerazione è ventilata** e viene regolata tramite **pannello di controllo digitale touch** e l'**isolamento** in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC con uno **spessore di 80 mm** garantisce un'ottimale conservazione all'interno della cella.

La **porta è reversibile, a vetro** e dotata di **chiusura automatica, guarnizione magnetica, maniglia dal design innovativo e chiusura porta con chiave.**

Le **guide porta griglie sono regolabili ed estraibili** e i **pedini in acciaio inox** sono **regolabili in altezza.**

Il **gas refrigerante è l'R290** (gas ecologico). Lo **sbrinamento è automatico.**

L'unità refrigerante è tropicalizzata e può lavorare ad una temperatura ambiente di +30°C con un'umidità relativa del 55%.

Gli armadi refrigerati di questa linea hanno caratteristiche superiori in fatto di risparmio energetico, qualità dei materiali e funzionalità. Le funzioni di Energy saving ottimizzano i consumi e la resa.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE PLASTIFICATE GN 2/1 650 mm x 530 mm;

- 24 GUIDE STAMPATE passo 55 mm;

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI;

- SERRATURA CON CHIAVE;

- CAVO+PRESA;

- 4 BARRE A LED DA 1200 mm POSIZIONATE SUI MONTANTI ANTERIORI.

### **FOTO PURAMENTE INDICATIVA**