

**Armadio Congelatore Ventilato 2 porte -18°C/-22°C 1400 LT
classe energetica C**

Prezzo: 3.211,00 € + IVA



Riferimento: GOLD14ABT

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Armadi refrigerati in inox

Descrizione

Armadio refrigerato con capacità 1400 litri predisposto per l'inserimento di griglie GN 2/1 realizzato in acciaio inox con temperatura -18°C/-22°C.

L'armadio refrigerato ha **struttura interna ed esterna** realizzate interamente in **acciaio inox AISI304** con angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

La **refrigerazione è ventilata** e viene regolata tramite **pannello di controllo digitale touch** e l'**isolamento** in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC con uno **spessore di 80 mm** garantisce un'ottimale conservazione all'interno della cella.

Due porte dotate di **chiusura automatica, guarnizione magnetica, maniglia dal design innovativo e chiusura porta con chiave.**

Le **guide porta griglie** sono **regolabili ed estraibili** e i **piedini in acciaio inox** sono **regolabili in altezza.**

Il **gas refrigerante** è l'**R290** (gas ecologico). Lo **sbrinamento** è **automatico.**

L'unità refrigerante è tropicalizzata e può lavorare ad una temperatura ambiente di +40°C con un'umidità relativa del 40%.

Gli armadi refrigerati di questa linea hanno caratteristiche superiori in fatto di risparmio energetico, qualità dei materiali e funzionalità. Le funzioni di Energy saving ottimizzano i consumi e la resa.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 griglie plastificate GN 2/1 650 mm x 530 mm;

- 12 guide a "U" in acciaio inox;

- Inverter integrato;

- luce sotto al pannello comandi;

- cavo+presa;

- serratura con chiave.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Ordine Cliente

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni esterne | L 1460 mm x P 815 mm x H 2080 mm |
| Peso netto | 198 Kg |
| Voltaggio | Monofase - 230 V |
| Dotazione di serie | 6 griglie plastificate GN 2/1 650 mm x 530 mm, 12 guide a "U" in acciaio inox, luce sotto al pannello comandi, serratura con chiave, cavo+presa |
| Alimentazione | 230 V/ 1 N/ 50 Hz |
| Temperatura | - 18°C/-22°C |
| Refrigerazione | Ventilata |
| Gas refrigerante | R290 |
| Assorbimento | 1030 W |
| Spessore isolamento | 80 mm |
| Sbrinamento | Automatico |
| Numero porte | 2 |
| Tipologia porta | Porta cieca |
| Porta | Reversibile |
| Chiusura porta | Automatica |
| Temperatura (+/-) | Negativa |
| Capacità frigo | 1400 Lt |
| Unità refrigerante | Tropicalizzata |
| Struttura frigorifero | in acciaio inox |
| Tipologia armadio refrigerato | Standard |
| Categoria litraggio | 1400 litri |
| Max temperatura/ Umidità ambiente | +40°C / 40% HR |
| Classe energetica | C |
| Pannello comandi | Display digitale |
| Motore | a bordo |
| Cavo di collegamento alla rete | Cavo e presa inclusi |