

Armadio Congelatore Ventilato 2 porte -18°C/-22°C 1400 LT classe energetica C

MODELLO: GOLD14ABT

Dimensioni esterne

L 1460 x P 815 x H 2080 mm

3.211,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 1460 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Peso netto	198 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	1030 W
Spessore isolamento	80 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	1400 Lt
Categoria litraggio	1400 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+40°C / 40% HR
Classe energetica	C
Temperatura (+/-)	Negativa

Dotazione di serie	6 griglie plastificate GN 2/1 650 mm x 530 mm, 12 guide a "U" in acciaio ino x , luce sotto al pannello comandi, serratura con chiave, cavo+presa
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Unità refrigerante	Tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Pannello comandi	Display digitale
Motore	a bordo
Normative	CE disponibile

Certificato CAM	Disponibile

Descrizione

Armadio refrigerato con capacità 1400 litri predisposto per l'inserimento di griglie GN 2/1 realizzato in acciaio inox con temperatura -18°C/-22°C.

L'armadio refrigerato ha **struttura interna ed esterna** realizzate interamente in **acciaio inox AISI304** con angoli interni arrotondati per facilitare le operazione di pulizia.

La **refrigerazione è ventilata** e viene regolata tramite **pannello di controllo digitale touch** e l'**isolamento** in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC con uno **spessore** di **80 mm** garantisce un'ottimale conservazione all'interno della cella.

Due porte dotate di **chiusura automatica**, **guarnizione magnetica**, **maniglia dal design innovativo** e **chiusura porta con chiave**.

Le **guide porta griglie sono regolabili ed estraibili** e i **piedini in acciaio inox** sono **regolabili in altezza.**

Il **gas refrigerante** è l'**R290** (gas ecologico). Lo **sbrinamento** è **automatico**.

L'unità refrigerante è tropicalizzata e può lavorare ad una temperatura ambiente di +40°C con un'umidita relativa del 40%.

Gli armadi refrigerati di questa linea hanno caratteristiche superiori in fatto di risparmio energetico, qualità dei materiali e funzionalità. Le funzioni di Energy saving ottimizzano i consumi e la resa.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 griglie plastificate GN 2/1 650 mm x 530 mm;

- 12 guide a "U" in acciaio inox;

- Inverter integrato;

- luce sotto al pannello comandi;

- cavo+presa;

- serratura con chiave.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA