



## Armadio Refrigerato Ventilato, 2 porte vetro -2°C/+10 °C 1400 LT

**MODELLO: GOLD14AT2GL**

### Dimensioni esterne

L 1460 x P 815 x H 2080 mm

**3.554,00 € + IVA**



 Prodotto in 10/15 gg

<b>Dimensioni esterne</b>	L 1460 mm x P 815 mm x H 2080 mm
<b>Peso netto</b>	208 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Temperatura</b>	- 2°/ + 10°C
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Assorbimento</b>	770 W
<b>Numero porte</b>	2
<b>Capacità frigo</b>	1400 LT
<b>Categoria litraggio</b>	1400 litri
<b>Max temperatura/ Umidità ambiente</b>	+30°C / 55% HR
<b>Classe energetica</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva

<b>Cavo di collegamento alla rete</b>	Cavo e presa inclusi
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Tipologia porta</b>	Porta con vetro
<b>Porta</b>	Reversibile
<b>Chiusura porta</b>	Automatica
<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Struttura frigorifero</b>	in acciaio ino x
<b>Tipologia armadio refrigerato</b>	Standard
<b>Classe climatica</b>	4
<b>Pannello comandi</b>	Display digitale
<b>Motore</b>	a bordo

Posizionate Sui Montanti Anteriori.

**Dotazione di serie**  
**Descrizione**

6 Griglie Plastificate Gn 2/1  
650 mm x 530 mm; 12 Guide  
A "U" In Acciaio Ino x ; Luce  
Sotto Al Pannello Comandi;  
Serratura Con Chiave; 4

Armadio refrigerato con capacità 140 litri A per Dp 1200 mm l'inserimento di griglie GN 2/1 realizzato in acciaio inox con temperatura -2°C/+10°C e 2 porte vetro.

L'armadio refrigerato ha **struttura interna ed esterna** realizzate interamente in **acciaio inox AISI304** con angoli interni arrotondati per facilitare le operazione di pulizia.

La **refrigerazione è ventilata** e viene regolata tramite **pannello di controllo digitale touch** e l'**isolamento** in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC con uno **spessore di 80 mm** garantisce un'ottimale conservazione all'interno della cella.

**Due porte vetro** dotate di **chiusura automatica, guarnizione magnetica, maniglia dal design innovativo e chiusura porta con chiave.**

Le **guide porta griglie sono regolabili ed estraibili** e i **piedini in acciaio inox** sono **regolabili in altezza.**

Il **gas refrigerante** è l'**R290** (gas ecologico). Lo **sbrinamento** è **automatico.**

L'unità refrigerante è tropicalizzata e può lavorare ad una temperatura ambiente di +30°C con un'umidità relativa del 55%.

Gli armadi refrigerati di questa linea hanno caratteristiche superiori in fatto di risparmio energetico, qualità dei materiali e funzionalità. Le funzioni di Energy saving ottimizzano i consumi e la resa.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 GRIGLIE PLASTIFICATE GN 2/1 650 mm x 530 mm;

- 12 GUIDE A "U" IN ACCIAIO INOX;

- INVERTER INTEGRATO;

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI;

- SERRATURA CON CHIAVE;

- CAVO+PRESA;

- 4 BARRE A LED DA 1200 mm POSIZIONATE SUI MONTANTI ANTERIORI.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**