

Armadio Congelatore Ventilato 2 porte vetro -18°C/-22°C 1400 LT L 1460 x P 815 x H 2080

MODELLO: GOLD14ABTGL

Dimensioni esterne

L 1460 x P 815 x H 2080 mm

3.946,00 € + IVA

Produzione in 10/15 gg

Dimensioni esterne	L 1460 mm x P 815 mm x H 2080 mm
Peso netto	218 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230 V/1/50 Hz|230 V/1/60 Hz
Temperatura	- 18°C/-22°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	1030 W
Spessore isolamento	80 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	1400 Lt
Categoria litraggio	1400 litri
Classe energetica	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatura (+/-)	Negativa

Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Reversibile
Chiusura porta	Automatica
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio ino x
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Pannello comandi	Display digitale
Motore	a bordo
Normative	CE disponibile
Certificato CAM	Disponibile

	Serratura Con Chiave; 4 Barre A Led Da 1200 mm Posizionate Sui Montanti Anteriori.
Dotazione di serie	6 Griglie Plastificate Gn 2/1 650 mm x 530 mm; 12 Guide A "U" In Acciaio Ino x ; Luce Sotto Al Pannello Comandi;

Descrizione

Armadio refrigerato con capacità 1400 litri predisposto per l'inserimento di griglie GN 2/1 realizzato in acciaio inox con temperatura -18°C/-22°C con 2 porte vetro.

L'armadio refrigerato ha **struttura interna ed esterna** realizzate interamente in **acciaio inox AISI304** con angoli interni arrotondati per facilitare le operazione di pulizia.

La **refrigerazione è ventilata** e viene regolata tramite **pannello di controllo digitale touch** e l'**isolamento** in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC con uno **spessore** di **80 mm** garantisce un'ottimale conservazione all'interno della cella.

Due porte vetro dotate di **chiusura automatica**, **guarnizione magnetica**, **maniglia dal design innovativo** e **chiusura porta con chiave**.

Le **guide porta griglie sono regolabili ed estraibili** e i **piedini in acciaio inox** sono **regolabili in altezza.**

Il **gas refrigerante** è l'**R290** (gas ecologico). Lo **sbrinamento** è **automatico**.

L'unità refrigerante è tropicalizzata e può lavorare ad una temperatura ambiente di +30°C con un'umidita relativa del 55%.

Gli armadi refrigerati di questa linea hanno caratteristiche superiori in fatto di risparmio energetico, qualità dei materiali e funzionalità. Le funzioni di Energy saving ottimizzano i consumi e la resa.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 6 GRIGLIE PLASTIFICATE GN2/1 650 mm x 530 mm;

- 12 GUIDE A "U" IN ACCIAIO INOX;

- INVERTER INTEGRATO;

- LUCE SOTTO AL PANNELLO COMANDI;

- SERRATURA CON CHIAVE;

- CAVO + PRESA;

- 4 BARRE A LED DA 1200 mm POSIZIONATE SUI MONTANTI ANTERIORI.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA