

Tavolo Refrigerato 3 porte Prof. 700 mm 0°C/+10°C motore remoto

Prezzo: 1.817,00 € + IVA



Riferimento: TR703SR

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Tavoli refrigerati con motore remoto

Descrizione

Tavolo refrigerato con 3 porte, profondità 700 mm e temperatura 0°C/+10°C, predisposto per motore remoto.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**.

L'interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all'uso.

La **refrigerazione** è **ventilata** con monoblocco remoto dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. All'interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l'**evaporazione dell'acqua di condensa** sono **automatici**.

L'armadio refrigerato è predisposto per motore remoto: ciò significa che all'interno della macchina è presente solo la parte evaporante, mentre la parte condensante deve essere acquistata a parte ed installata da personale qualificato munito di patentino frigorista (F-GAS).

La **monoscocca** è a **cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili** e **regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 coppia di guide a "U" antiribaltamento per porta:

- 1 griglia in polietilene GN1/1 530 x 325 per porta:

- cavo+presa.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1585 mm x P 700 mm x H 850/900 mm
Peso netto	98 Kg

Ordine Cliente

Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	1 coppia di guide a "U" antiribaltamento e 1 griglia in polietilene GN1/1 530 mm x 325 mm per ogni porta, cavo+presa
Struttura esterna	In acciaio INOX - AISI304
Alimentazione	230 V-1 50
Temperatura	0°/ +10° C
Capacità di carico	27 griglie GN1/1 530 mm x 325 mm
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R452A
Assorbimento	60 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio INOX - AISI304
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	Automatico
Numero porte	3
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Automatica
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacità frigo	430 LT
Alzatina	Senza alzatina
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Motore	remoto
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Piano di lavoro	sì